



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DG-810C - Сушильный шкаф с естественной конвекцией для сушки инструментов и лабораторной посуды



Yamato DG-810C - Сушильный шкаф с естественной конвекцией для сушки инструментов и лабораторной посуды

Преимущества серии

- ✓ Регулируемая высота ножек для установки на неровных полах.
- ✓ Мобильность благодаря перемещению на роликах (модели DG810C/850C).
- ✓ Снабжены трубчатым нагревателем из нержавеющей стали и поддоном для сбора воды.
- ✓ Сушильная камера из нержавеющей стали с лёгким доступом для очистки и

высокоустойчивая к коррозии.

- ✓ Усовершенствованные функции безопасности и самодиагностики.
- ✓ Модель DG850 снабжена фильтром воздуха продувки, вентилятором принудительной продувки и гермицидной лампой для ускорения высушивания.
- ✓ Вращательные ручки установки и цифровой дисплей для температуры и таймера.

Функции безопасности

Самодиагностика электроцепей (ошибка датчика температуры), компенсация падений напряжения питания, коррекция перепадов напряжения, защита от перенапряжения ELB, Независимое устройство предотвращения перегрева и т.п.

DG-810C

Метод конвекции	Естественная Конвекция
Объем рабочей камеры	445 л
Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +70°C
Материал корпуса	Сталь холодного проката с химически-устойчивым покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Обзорное окно	250 x 700 мм
Параметры нагревателя	Тип SSR/ Трубки из нержавеющей стали, 1 кВт
Впускной канал	I.D. 30 мм x 2
Выпускной канал	I.D. 34 мм x 2 / Осевой принудительный вентилятор
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер / Измеряемая температура: Зелёный 4-сегментный LED дисплей / Устанавливаемая температура: Красный 4-сегментный LED дисплей
Датчик температуры	Контроль температуры: Термопара Типа K , Защита от перегрева: Датчик на основе давления жидкости
Таймер / разрешение таймера	1 мин - 99 ч 59 мин и 100 ч - 999 ч 50 мин (Подключен к функции ожидания по таймеру)
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт
Дополнительные функции	Коррекция падений напряжения, коррекция колебаний напряжения, Блокировка клавиатуры
Функции безопасности	Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Автоматическое предотвращение перегрева, Замыкание SSR), Блокировка клавиатуры, Независимое устройство защиты от перегрева, Защита от перегрузки по току ELB
Внешние габариты	674 x 711 x 1586 мм
Габариты внутренней камеры	620 x 600 x 1195 мм
Количество полок / шаг	29 шт / 30 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг

DG-810C

Источник питания	AC220 В. 7А
Масса	95 кг
Аксессуары включенные	Перфорированная металлическая полка из нержавеющей стали 4 шт, Кронштейн для полки 8 шт, Поддон для воды - 1 ш

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01