

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DKM-410C - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией



Yamato DKM-410C - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией

DKM-410C	
Метод конвекции	Принудительная конвекция
Объем рабочей камеры	90 л
Диапазон рабочих температур	+10°C ~ +260°C
Точность установки температуры	±1°C (при температуре 260°C)

DKM-410C	
Равномерность распределения температуры	$\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ (при температуре 260°C)
Время достижения максимальной температуры	90 мин
Материал корпуса	Сталь холодного проката с меламиновым покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Параметры нагревателя	Тип SSR / Трубки из нержавеющей стали, 1,2 кВт
Выпускной канал	30 мм. I.D. × 2 шт (сверху)
Кабельный порт	30 мм. I.D. × 1 шт (справа)
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на базе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный, LED / Установка температуры: Цифровой красный LED
Датчик температуры	Термопара Типа К (хромель-алюмелевая)
Таймер / разрешение таймера	1 мин ~ 99 ч 59 мин И 100 ч ~ 999 ч 50 мин (С функцией ожидания)
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт
Дополнительные функции	Калибровка смещения, блокировка клавиатуры, резервное питание памяти
Функции безопасности	Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Ошибка памяти, Ошибка измерения температуры по нижнему пределу), Автоматическое устройство предотвращения перегрева, Независимое устройство предотвращения перегрева
Внешние габариты	560 × 601 × 820 мм
Габариты внутренней камеры	450 × 450 × 450 мм
Количество полок / шаг	9 шт / 35 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг

DKM-410C	
Источник питания	АС 220В 6,5А
Масса	50 кг
Аксессуары включенные	Металлическая полка из нержавеющей стали 2 шт, Кронштейн для полки 4 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01