

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Yamato DKM-610C - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией



### Yamato DKM-610C - Сушильный шкаф с принудительной конвекцией

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| DKM-610C                       |                              |
| Метод конвекции                | Принудительная конвекция     |
| Объем рабочей камеры           | 150 л                        |
| Диапазон рабочих температур    | +10°C ~ +260°C               |
| Точность установки температуры | ±1°C (при температуре 260°C) |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DKM-610C                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Равномерность распределения температуры   | $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ (при температуре $260^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                                                        |
| Время достижения максимальной температуры | 90 мин                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал корпуса                          | Сталь холодного проката с меламиновым покрытием                                                                                                                                                                           |
| Материал рабочей камеры                   | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                         |
| Параметры нагревателя                     | Тип SSR / Трубки из нержавеющей стали, 1,34 кВт                                                                                                                                                                           |
| Выпускной канал                           | 30 мм. I.D. × 2 шт (сверху)                                                                                                                                                                                               |
| Кабельный порт                            | 30 мм. I.D. × 1 шт (справа)                                                                                                                                                                                               |
| Настройка / отображение температуры       | PID-контроллер на базе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный, LED / Установка температуры: Цифровой красный LED                                                                                      |
| Датчик температуры                        | Термопара Типа К (хромель-алюмелевая)                                                                                                                                                                                     |
| Таймер / разрешение таймера               | 1 мин ~ 99 ч 59 мин И 100 ч ~ 999 ч 50 мин (С функцией ожидания)                                                                                                                                                          |
| Рабочие функции                           | Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт                                                                                                                                                          |
| Дополнительные функции                    | Калибровка смещения, блокировка клавиатуры, резервное питание памяти                                                                                                                                                      |
| Функции безопасности                      | Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Ошибка памяти, Ошибка измерения температуры по нижнему пределу), Автоматическое устройство предотвращения перегрева, Независимое устройство предотвращения перегрева |
| Внешние габариты                          | 710 × 651 × 870 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты внутренней камеры                | 600 × 500 × 500 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Количество полок / шаг                    | 12 шт / 35 мм                                                                                                                                                                                                             |
| Допустимая нагрузка на 1 полку            | 15 кг                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DKM-610C                 |                                                                            |
| Источник питания         | АС 220В 7А                                                                 |
| Масса                    | 65 кг                                                                      |
| Аксессуары<br>включенные | Металлическая полка из нержавеющей стали 2 шт, Кронштейн<br>для полки 4 шт |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**