



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DNE-650 - Энергосберегающий сушильный шкаф с принудительной конвекцией



Yamato DNE-650 - Энергосберегающий сушильный шкаф с принудительной конвекцией

Преимущества

- 50% экономия электроэнергии в сравнении с обычной серией DN
- Герметичная конструкция бака предотвращает попадание пыли или посторонних предметов в бак
- Время достижения максимальной температуры сокращено на 15 минут
- Четырёхуровневое устройство предотвращения перегрева
- Дополнительные возможности расширения

- Подключение интерфейса RS485
- Внешнего сигнала тревоги и истечения времени — позволяют адаптировать устройство к конкретным нуждам потребителя

DNE-650

Метод конвекции	Принудительная конвекция
Объем рабочей камеры	150 л
Диапазон рабочих температур	+10°C ~ +260°C
Точность установки температуры	±0,2°C (при температуре +260°C)
Равномерность распределения температуры	±2.0°C (при температуре +210°C)
Время достижения максимальной температуры	65 мин
Материал корпуса	Электрогальванизированная сталь с эпоксидным и меламиновым покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Материал термоизоляции	Стекловолокно
Габариты и устройство двери	Наполнитель - силиконовая резина
Параметры нагревателя	Тип SSR / Трубки из нержавеющей стали, 1,56-2,16 кВт
Вентилятор / рабочий поток воздуха	Сирокко, конденсаторного типа, 10 Вт, 1 шт
Впускной канал	30 мм. I.D. × 1 шт (с демпфером, сбоку)
Выпускной канал	30 мм. I.D. × 1 шт (с демпфером, сверху)
Кабельный порт	30 мм. I.D. × 1 шт (справа)
Настройка / отображение температуры	Многофункциональный программный контроллер CR5
Датчик температуры	Термопара типа K
Дополнительные функции	Стандартные функции: Внешний коммуникационный порт RS485, внешний порт подключения сигнализации, Сигнала истечения времени, а также выход на внешний регистратор параметров

DNE-650

Функции безопасности	Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Отсоединение нагревателя, Замыкание контроллера SSR, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, прочие функции контроллера CR5), Блокировка кнопок, Блокировка программ, Независимое устройство предотвращения перегрева бака, Независимое устройства предотвращения перегрева нагревателя, блокировка перегрузки по току и утечек тока на землю
Внешние габариты	770 × 696 × 1760 мм
Габариты внутренней камеры	600 × 500 × 500 мм
Количество полок / шаг	13 шт / 30 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	Однофазный, AC100-120В, 14-16,5А
Масса	90 кг
Аксессуары включенные	Перфорированная полка из нержавеющей стали, 2 шт (одна зафиксирована), кронштейны для полки - 4 шт
Программирование	да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01