



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DH-811C - Сушильный шкаф Fine с принудительной конвекцией и вентиляцией



Yamato DH-811C - Сушильный шкаф Fine с принудительной конвекцией и вентиляцией

Преимущества

- Максимальная рабочая температура повышена до 360°C
- Простота управления посредством интерактивного ввода значений при помощи кнопок
- Мониторинг состояния контроллера, температуры и её изменений
- Оборудованы программатором на 99 программ по 99 шагов с функцией повтора
- Снабжены таймером суммарного времени работы
- Демпфер выпускного канала позволяет быстро продуть и охладить рабочую камеру

DN-811C

Метод конвекции	Принудительная конвекция и вентиляция
Объем рабочей камеры	512 л
Диапазон рабочих температур	+15°C ~ +300°C
Точность установки температуры	± 0,3°C
Равномерность распределения температуры	± 5°C
Время достижения максимальной температуры	60 мин
Материал термоизоляции	Стекловолокно + Керамическое волокно
Параметры нагревателя	Трубчатый, из нержавеющей стали, с вентилятором, 6,9 кВт
Вентилятор / рабочий поток воздуха	Осевой (двигатель конденсаторного типа, 20 Вт), с регулируемым расходом воздуха
Кабельный порт	30 мм. I.D. x 1 шт (на задней панели)
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная: Оранжевый 5-сегментный LED, шаг 1°C / Устанавливаемая: Зелёный 4-сегментный LED, шаг 1°C
Датчик температуры	К-Термопара, 2 шт (Для контроля температуры и для устройства предотвращения перегрева)
Таймер / разрешение таймера	От 1 мин до 99 ч 59 мин / 1 мин или 1 час
Рабочие функции	Фиксированная температурой, быстрый автостоп, автостоп, автостарт, программные функции (99 программ по 99 шагов, функция повтора программы)
Дополнительные функции	Функция часов / общего времени работы (до 65535 часов), календарный таймер (24 часа), калибровка смещения, мониторинг энергопотребления / выбросов CO2 / часов наработки нагревателя, Режим восстановления после аварийного отключения питания, сохранение / вызов информации о настройках пользователя, Устройство регулировки скорости воздушного потока
Функции безопасности	Функция самодиагностики (неисправность датчика температуры, отключение нагревателя, короткое замыкание симистора, автоматическое предотвращение перегрева, неисправность вентилятора, неисправность основного реле), блокировка кнопок, независимая защита от перегрева, прерыватель утечки тока с защитой от перегрузки, блокировки двери
Внешние габариты	1500 × 1015 × 1330 мм
Габариты внутренней камеры	800 × 800 × 800 мм

ДН-811С

Количество полок / шаг	9 шт / 45 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	Трёхфазный, без вилки, 200В, 22А
Масса	350 кг
Аксессуары включенные	Перфорированная полка из нержавеющей стали, 3 шт, кронштейны для полки - 6 шт
Программирование	да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01