

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DP- 610HP - Автоматический вакуумный сушильный шкаф



Yamato DP- 610HP - Автоматический вакуумный сушильный шкаф

Преимущества

- Раздельный контроль температуры на каждом из 8 этажей полок, равномерность температур обеспечивается даже в вакууме
- Температурный градиент был улучшен до 15°C (при 200°C)
- Структура работы с вакуумными насосами обеспечивает высокую эффективность использования пространства
- Система быстроразъёмных соединений обеспечивает простоту обслуживания
- Уплотнитель двери изготовлен из фторкаучука и не содержит силикона
- Лёгкий монтаж и демонтаж трубок упрощает обслуживание вакуумного насоса

- Интерактивные клавиши ввода на панели управления облегчают работу с интерфейсом
- Высокоточная работа в программном режиме и автоматические функции включены в качестве стандартных.

DP- 610HP

Метод конвекции	Инфракрасное тепловое излучение в вакууме, нагрев полок
Объем рабочей камеры	216 л
Диапазон рабочих температур	+40°C ~ +200°C
Точность установки температуры	±1.5°C (при 200°C)
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	100~0.1 кПа (760~1 Torr)
Время достижения максимальной температуры	100 мин
Материал корпуса	Безхромовая электрогальванизированная сталь с защитным термопокрытием.
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Материал термоизоляции	Минеральная вата
Обзорное окно	Закалённое стекло и поликарбонатная защитная пластина
Параметры нагревателя	тип SSR /Трубчатый нагреватель 0,9 кВт x 8 полок, всего 7,2 кВт
Вакуумметр	На основе трубки Бурдона, 0~0.1 мПа
Выпускной канал	вакуумный порт - 18 мм I.D. x 1 шт / Фланец NW25 / Rc 1/4
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на базе микропроцессора / Цифровой дисплей
Датчик температуры	К-Термопара (контроль температуры и защита от перегрева)
Таймер / разрешение таймера	1 мин до 99 ч 59 мин и 100 ч до 999 ч и 50 мин с функцией ожидания
Рабочие функции	Операции с фиксированной температурой, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп, Программные операции -99 программ по 99 шагов с функцией повтора
Дополнительные функции	Записывающее устройство для температуры, Вакуумметр Пирани, Сигнальная стойка с лампами, Звуковой сигнал, Таймер общего времени работы нагревателя
Функции безопасности	Функции самодиагностики (Нагреватель, Датчик температуры, Симистор, Автоматическое предотвращение перегрева), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току с блокировкой утечек на землю, блокировка кнопок
Внешние габариты	1020 x 820 x 1650 мм

DP- 610HP

Габариты внутренней камеры	600 × 600 × 600 мм
Количество полок / шаг	4 шт / 140 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	АС220В - АС380В Трехфазный
Масса	310 кг / 400 кг
Аксессуары включенные	Перфорированный лист из нержавеющей стали - 2 шт
Программирование	да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01