ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект отражателя RGK OPTIMA-L в комплекте с триподом RGK SJR10 и вехой RGK CLS 25-SL



Комплект отражателя RGK OPTIMA-L в комплекте с триподом RGK SJR10 и вехой RGK CLS 25-SL

Комплект отражателя RGK OPTIMA-L - необходим для выполнения высокоточных измерений с электронным тахеометром. Оптический элемент закреплен на кронштейне и оборудован несъемной визирной пластиной, яркая окраска которой помогает навести прибор на призму.

Эта модель используется для широкого круга изысканий в таких сферах, как строительство, геодезия и топография. Совместимость с системами мониторинга позволяет применять геодезический отражатель не только в мобильном формате, но также и стационарно - для отслеживания деформаций зданий, инфраструктурных объектов и различных конструкций.

Технические особенности

Чаще всего комплект применяется для измерений в диапазоне от 500 до 1500 м, при этом максимально возможная дальность съемки составляет 2500 м. Погрешность центрирования не превышает ± 2.0 мм.

Специальная конструкция оптики полностью предотвращает образование конденсата, благодаря чему можно уверенно работать при любой погоде. Прочное крепление типа "фитинг" позволяет быстро установить отражатель на веху и обеспечивает его сохранность.

Высокая надежность

Все элементы отражателя - корпус, кронштейн и визирная марка - выполнены из прочных, устойчивых к механическим воздействиям материалов. Это дает возможность без опаски выполнять замеры в сложных условиях современной стройплощадки - при сильной запыленности, во время дождя, снега и др.

RGK OPTIMA-L

| Постоянная призмы | -30 мм/0мм |
|----------------------------------|------------|
| Диаметр призмы Ø | 64 мм |
| Резьба фитинга для соединения | 5/8" |
| Светодиод для индикации | есть |
| Вес призмы | 0,35 кг |
| Вес отражателя в сборе | 0,73 кг |
| Вес отражателя с футляром-сумкой | 1,05 кг |

RGK SJR10

| Длина разложенной | 1,14 м. |
|-------------------|----------|
| Длина сложенной | 0,675 м. |
| Bec | 1,38 кг |
| Материал | алюминий |

RGK CLS 25-SL

| Высота | от 1,4 м до 2,6 | М |
|--------|-----------------|---|
| | | |

Тип зажима винт

Материал алюминий

Тип телескопическая

Пузырьковый уровень да Резьбовое соединение 5/8'' Масса 1,3 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01