

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato IC-103CW - Инкубатор с естественной конвекцией



Yamato IC-103CW - Инкубатор с естественной конвекцией

Преимущества

- Модель с обзорным окном
- Экономия места за счёт небольших размеров
- Панель управления расположена в верхней части инкубатора для лёгкого доступа
- Простая в использовании цифровая панель управления с дисплеем и таймером
- Система «воздушной рубашки» для равномерного распределения температуры в пространстве рабочей камеры

IC-103CW

Метод конвекции

Естественная конвекция с воздушной рубашкой

IC-103CW

Объем рабочей камеры	37 л
Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +60°C
Точность установки температуры	±0.5°C (при 37°C)
Равномерность распределения температуры	±1.0°C (при 37°C)
Материал рабочей камеры	Листовая нержавеющая сталь
Материал корпуса	Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием
Материал термоизоляции	Стекловолокно
Параметры нагревателя	Трубка из нержавеющей стали, 0,2 кВт.
Выпускной канал	-
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED
Таймер / разрешение таймера	1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания)
Рабочие функции	Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп.
Дополнительные функции	Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания.
Датчик температуры	К-Термопара
Функции безопасности	Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок.
Габариты внутренней камеры	350 × 300 × 360 мм
Внешние габариты	430 × 397 × 606 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Количество полок / шаг	8
Источник питания	AC220В, 1А
Масса	17 кг
Материал полки / платформы	Перфорированный металлический лист нержавеющей стали

IC-103CW

Аксессуары
включенные

Полки/держатели полок - 2 шт / 4 ш

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01