

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato IC-413C - Инкубатор с естественной конвекцией



Yamato IC-413C - Инкубатор с естественной конвекцией

Преимущества

- Система «воздушной рубашки» для равномерного распределения температуры в пространстве рабочей камеры
- Структура двойной дверки снижает потери тепла при поддержании постоянной температуры и удобный обзор содержимого без нарушения атмосферы рабочей камеры
- Внутренняя дверца для наблюдения за образцом изготовлена из закалённого стекла
- Лёгкое управление режимом постоянной температуры, быстрый автостоп, автостоп и автостарт
- Простая в использовании цифровая панель управления с дисплеем и таймером

IC-413C

Метод конвекции	Естественная конвекция с воздушной рубашкой
Объем рабочей камеры	97 л
Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +80°C
Точность установки температуры	±0.5°C (при 37°C)
Равномерность распределения температуры	±1.0°C (при 37°C)
Материал рабочей камеры	Листовая нержавеющая сталь
Материал корпуса	Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием
Материал термоизоляции	Стекловолокно
Параметры нагревателя	Проволока из хромированной стали, 0,3 кВт.
Выпускной канал	Внутренний диаметр 30 мм. х 2, расположен сверху/ -
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED
Таймер / разрешение таймера	1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания)
Рабочие функции	Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп.
Дополнительные функции	Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания.
Датчик температуры	К-Термопара
Функции безопасности	Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок.
Габариты внутренней камеры	450 × 480 × 450 мм
Внешние габариты	560 × 606 × 820 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Количество полок / шаг	9
Источник питания	AC220В, 1.5А/ AC220В, 2А
Масса	45 кг
Материал полки / платформы	Перфорированный металлический лист нержавеющей стали

Аксессуары
включенные

Полки/держатели полок - 2 шт / 4 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01