

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW



## Лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW

Обновлённая модель, обладающая расширенным функционалом и прежними надёжностью, простотой и компактностью.

### ПРЕИМУЩЕСТВА LEICA DISTO D2 NEW

- Дальность измерений 100 м.
- Широкий функционал.
- Встроенный Bluetooth.
- Прорезиненный корпус с защитой от пыли и влаги.

## Дальность и точность измерений

Дальность измерений достигает 100 метров, что на 40 метров больше предельного расстояния предыдущей модели. При этом лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW сохранил прежнюю точность в  $\pm 1,5$  мм.

### Bluetooth

Функция беспроводной связи позволяет использовать лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW в сочетании с мобильным устройством: планшетом или смартфоном. Для этого применяется специальное приложение Leica DISTO sketch App, обеспечивающее быстрый перенос данных с дальномера непосредственно на схему.

## Широкий функционал

- Набор функций лазерной рулетки Leica DISTO D2 NEW включает в себя:
- Однократное и непрерывное измерение расстояний.
- Фиксацию минимального и максимального значения.
- Арифметические функции.
- Вычисление площади и объёма.
- Разбивка.
- Косвенные измерения.
- Таймер.
- Память на 10 значений.

## Корпус

Прорезиненная ребристая поверхность корпуса предотвращает выскальзывание прибора из рук, что позволяет уверенно использовать лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW в строительных перчатках. Корпус защищает прибор от попадания пыли и водяных брызг, а также повреждений при случайных ударах и падении в соответствии со стандартом IP54. Вес прибора составляет всего 100 г, что в сочетании с компактными размерами позволит переносить лазерный дальномер в кармане и всегда иметь под рукой.

Откидная скоба позволяет выполнять измерения из углов, от внешнего и внутреннего края объекта. Точка отсчёта смещается автоматически при выставлении скобы в требуемое положение.

Дисплей оснащён яркой подсветкой и отображает данные в трёхстрочном виде, что позволяет выводить на экран одновременно всю необходимую информацию. Питание прибора осуществляется от двух батарей типа AAA.

## Технические характеристики Leica DISTO D2 NEW

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Точность измерений                    | ± 1,5 мм         |
| Дальность измерений                   | от 0,05 до 100 м |
| Размер прибора                        | 116 x 44 x 26 мм |
| Вес прибора                           | 100 гр           |
| Площадь / объем                       | да               |
| Вычисление по теореме Пифагора        | да               |
| Подсветка экрана                      | да               |
| Модуль Bluetooth                      | да               |
| Многофункциональная позиционная скоба | да               |
| Вес прибора                           | 100 г.           |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**