



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato IL-812C - Инкубатор охлаждающий с естественной конвекцией



Yamato IL-812C - Инкубатор охлаждающий с естественной конвекцией

Преимущества

- Технология «воздушной рубашки» и внутренняя стеклянная дверца
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Улучшенные характеристики обледенения испарителя
- Высокая точность установки температуры и равномерности распределения температуры
- Коммуникационный порт RS485, внешний терминал температуры (4~20mA), внешний терминал сигнала тревоги

- Опциональный коммуникационный кабель для дистанционного управления
- Дренажный бак (опция) для сбора размороженного дренажа

IL-812C

Метод конвекции	Естественная конвекция с воздушной рубашкой
Объем рабочей камеры	300 л
Точность установки температуры	Холодильник в непрерывном режиме работы: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, Холодильник в циклическом режиме (Вкл. /Выкл.): $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ при 37°C
Равномерность распределения температуры	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (при 37°C, Холодильник в непрерывном режиме работы)
Материал термоизоляции	Полиуретановая пена
Параметры нагревателя	Нихромовая проволока, 850 Ватт.
Выпускной канал	Внутренний диаметр 50 мм. (На правой стороне основного блока)
Настройка / отображение температуры	CR5 PID
Рабочие функции	Режим постоянной температуры, Программа до 99 шагов.
Датчик температуры	Двойной датчик: Платиновый резистивный датчик температуры Pt100 Ω (Контроллер температуры), К-термопара (Устройство предотвращения перегрева).
Функции безопасности	Функции самодиагностики, Блокировщик утечек тока на землю с защитой от перегрузки по току, Защитное реле перегрузки холодильника, Защитная задержка по времени для холодильника,, Защита от перегрева (IL612C), Независимая защита от перегрева (IL812C).
Габариты внутренней камеры	600 × 530 × 1000 мм
Внешние габариты	710 × 645 × 1600 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Количество полок / шаг	24 шт / 30 мм
Источник питания	AC220В. 8А
Масса	150 кг
Материал полки / платформы	Перфорированный лист из нержавеющей стали
Метод разморозки	Ручной / Циклический
Автоматизированный лифт	Полки -5 шт., 10 креплений, дверной ключ - 2 шт
Охладитель / хладагент	Воздушное охлаждение закрытого типа, 300 Ватт, Хладагент R134a

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01