

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato INC-821C - Инкубатор с двумя резервуарами - для культивирования и хранения



Yamato INC-821C - Инкубатор с двумя резервуарами - для культивирования и хранения

INC821C — программируемый низкотемпературный инкубатор/термостат с двумя резервуарами. Верхний резервуар предназначен для культивирования и оснащён функциями таймера и защиты от перегрева, а нижний резервуар служит для хранения и поддерживает 6 температурных режимов до 30 градусов.

Нижний резервуар имеет функцию циклического размораживания и ручного размораживания, обеспечивая удобство работы с замороженными образцами. Кроме того, инкубатор оснащён функциями самодиагностики, блокировки кнопок, прерывателем утечки тока на землю и устройством предотвращения перегрева.

Оба резервуара имеют дверные замки для дополнительной безопасности.

INC-821C

Метод конвекции	Принудительная конвекция
Объем рабочей камеры	150 л (верхняя), 143 л (нижняя)
Выпускной канал	30 мм., расположен сверху
Датчик температуры	Платиновый Pt100 Ω и К-термопара
Функции безопасности	Функция самодиагностики (неисправность датчика температуры , отключение нагревателя, короткое замыкание SSR, функция автоматического предотвращения перегрева и т. д.), Блокировка клавиш, независимое устройство предотвращения перегрева в камере, прерыватель утечки тока на землю с защитой от перегрузки по току.
Внешние габариты	710 x 645 x 1792 мм
Источник питания	AC100V 14A
Масса	160 кг
Аксессуары включенные	Верхние полки: Перфорированная листовая нержавеющей сталь, 2 шт. 4 крепления.Нижние полки: Перфорированная листовая нержавеющей сталь, 3 шт. 6 крепления.
Рабочие функции (верхний резервуар)	Работа с фиксированной температурой, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт.
Рабочие функции (нижний резервуар)	Программный режим (30 шагов x 1, 15 шагов x 2, 10 шагов x 3), работа с фиксированной температурой, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт
Точность установки температуры (верхний резервуар)	± 0,5 °C (при 37 °C)
Точность установки температуры (нижний резервуар)	± 0,3 ° C (при непрерывной работе холодильника)
Охладитель / хладагент	Воздушного охлаждения 250Вт. R134A
Базовая конфигурация	Верхняя камера: Высокотемпературный инкубатор Нижняя камера: Низкотемпературный инкубатор

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01