

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Yamato IQ-822C - Инкубатор с двумя резервуарами с принудительной конвекцией



## Yamato IQ-822C - Инкубатор с двумя резервуарами с принудительной конвекцией

IQ822C — программируемый низкотемпературный инкубатор/термостат с двумя одинаковыми резервуарами на 143 л. Верхний резервуар – для культивирования. Нижний резервуар – для хранения.

### IQ-822C

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Метод конвекции      | <b>Принудительная конвекция</b> |
| Объем рабочей камеры | <b>2 x 143 л</b>                |

## **IQ-822C**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик температуры                                 | Pt100Ω (Контроль температуры), К-Термопара (Устройство предотвращения перегрева.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Функции безопасности                               | Функции самодиагностики (Ошибка памяти, Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, короткое замыкание блока SSR, Автоматическое устройство предотвращения перегрева), Блокировка кнопок, Блокировщик утечек тока на землю с защитой от перегрузки по току, Независимое устройство предотвращения перегрева. Калибровка смещение, Восстановление после аварийного отключения питания. |
| Внешние габариты                                   | 710 × 645 × 1675 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Источник питания                                   | AC220 В., Однофазный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Масса                                              | 165 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аксессуары включенные                              | 3 полки / 6 держателей для каждой камеры (Всего 6 / 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочие функции (верхний резервуар)                | Работа с фиксированной температурой, программирование (30 шагов, 3 программы), Автостоп, Быстрый автостоп, Автостарт.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рабочие функции (нижний резервуар)                 | Работа с фиксированной температурой, программирование (30 шагов, 3 программы), Автостоп, Быстрый автостоп, Автостарт.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Точность установки температуры (верхний резервуар) | ±0.3°C (При непрерывной работе холодильника для обеих камер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Точность установки температуры (нижний резервуар)  | ±0.3°C (При непрерывной работе холодильника для обеих камер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Охладитель / хладагент                             | Воздушное охлаждение, 250 Вт, R404A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Базовая конфигурация                               | Верхняя камера: Высокотемпературный инкубатор Нижняя камера: Низкотемпературный инкубатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**