

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato FP-110C - Высокопроизводительная муфельная печь



FP-110C

Объем рабочей камеры **1,5 л**Диапазон рабочих температур **+100°C ~ +1150°C**Точность установки температуры **±1.0°C (при 1150°C)**Время достижения максимальной температуры **90 мин**

Материал корпуса Гальванизированный стальной лист без содержания хрома

Материал рабочей камеры Глиноземное волокно

Датчик температуры R-Термопара

FP-110C

Параметры нагревателя	Проволочный из хромированной стали, 1,1 кВт
Выпускной канал	Внутренний диаметр 20 мм, расположен сверху
Вентилятор / рабочий поток воздуха	Осевой мотор
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микрокомпьютера / Установка температуры: 5-сегментный оранжевый LED, шаг 1°C, Отображение температуры: 4-сегментный зелёный LED, шаг 1°C
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостарт, Автостоп, Программные функции (Максимум 99 шагов, 99 программ, Функция повтора программы)
Дополнительные функции	Таймер общего времени работы (до 65535 часов), Календарный таймер (24 ч.), Часы (24-часовой формат), Калибровка смещения, Отображение энергопотребления и выбросов CO2, Таймер общего времени работы нагревателя, Выбор режима восстановления после аварийного отключения питания, Сохранение в памяти и вызов настроек пользователя.
Таймер / разрешение таймера	От 1 минуты до ~ 99 часов 59 минут, шаг 1 минута или 1 час
Функции безопасности	Функции самодиагностики (ошибка датчика температуры, Отсоединение нагревателя, Замыкание цепи симистора, Ошибка главного реле, Автоматическое устройство предотвращения перегрева), Блокировка кнопок, Независимое устройство предотвращения перегрева, Блокировщик утечек тока на землю.
Габариты внутренней камеры	100 × 150 × 100 мм
Внешние габариты	376 × 404 × 515 мм
Масса	29 кг
Программирование	да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01