

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato RE-212A-W/RE-212A-O/RE-212B-W/RE-212B-O - Ротационный испаритель с ручным подъемником



	RE-212A-W	RE-212A-O	RE-212B-W	RE-212B-O
Диапазон регулировки скорости	5~315 об / мин	5~315 об / мин	5~315 об / мин	5~315 об / мин
Скорость испарения воды	До 23 мл / мин	До 23 мл / мин	До 23 мл / мин	До 23 мл / мин

	RE-212A-W	RE-212A-O	RE-212B-W	RE-212B-O
Базовая конфигурация	Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа А); водяная баня	Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа А); масляная баня	Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа В); водяная баня	Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа В); масляная баня
Мотор / двигатель	Роторный двигатель - Бесщёточный двигатель постоянного тока (простой сервопривод)	Роторный двигатель - Бесщёточный двигатель постоянного тока (простой сервопривод)	Роторный двигатель - Бесщёточный двигатель постоянного тока (простой сервопривод)	Роторный двигатель - Бесщёточный двигатель постоянного тока (простой сервопривод)
Внешние габариты	744 × 365 × 534 мм (с баней)	744 × 365 × 534 мм (с баней)	554 × 365 × 745 мм (с баней)	554 × 365 × 745 мм (с баней)
Внешние габариты с набором посуды А	719 × 324 × 534 мм	719 × 324 × 534 мм	-	-
Внешние габариты с набором посуды В	-	-	529 × 324 × 745 мм	529 × 324 × 745 мм
Параметры окружающей среды	Условия эксплуатации (темп.) 5 ~ 35°C	Условия эксплуатации (темп.) 5 ~ 35°C	Условия эксплуатации (темп.) 5 ~ 35°C	Условия эксплуатации (темп.) 5 ~ 35°C
Панель управления	Цифровой дисплей. Установка вращением ручки энкодера.	Цифровой дисплей. Установка вращением ручки энкодера.	Цифровой дисплей. Установка вращением ручки энкодера.	Цифровой дисплей. Установка вращением ручки энкодера.
Способ перемешивания / вращения	Режим вращения - Вперёд / Назад / Автореверс	Режим вращения - Вперёд / Назад / Автореверс	Режим вращения - Вперёд / Назад / Автореверс	Режим вращения - Вперёд / Назад / Автореверс

	RE-212A-W	RE-212A-O	RE-212B-W	RE-212B-O
Дополнительные функции	Подпружиненный домкрат - ручная балансировка (макс. Высота 200 мм, плавное регулирование, блокировка в одно касание)	Подпружиненный домкрат - ручная балансировка (макс. Высота 200 мм, плавное регулирование, блокировка в одно касание)	Подпружиненный домкрат - ручная балансировка (макс. Высота 200 мм, плавное регулирование, блокировка в одно касание)	Подпружиненный домкрат - ручная балансировка (макс. Высота 200 мм, плавное регулирование, блокировка в одно касание)
Функции безопасности	Двигатель постоянного тока: защита двигателя от перегрузки, перенапряжения, низкого напряжения, ошибки датчика скорости вращения. Адаптер переменного тока: короткое замыкание во внутренней цепи, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения.	Двигатель постоянного тока: защита двигателя от перегрузки, перенапряжения, низкого напряжения, ошибки датчика скорости вращения. Адаптер переменного тока: короткое замыкание во внутренней цепи, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения.	Двигатель постоянного тока: защита двигателя от перегрузки, перенапряжения, низкого напряжения, ошибки датчика скорости вращения. Адаптер переменного тока: короткое замыкание во внутренней цепи, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения.	Двигатель постоянного тока: защита двигателя от перегрузки, перенапряжения, низкого напряжения, ошибки датчика скорости вращения. Адаптер переменного тока: короткое замыкание во внутренней цепи, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения.

	RE-212A-W	RE-212A-O	RE-212B-W	RE-212B-O
Охладитель / хладагент	Конденсатор охлаждения - двойная гофрированная труба (поверхность охлаждения: 0,143 м2) Порт всасывания: GL-14 (внизу), сопло диаметром 10 мм. Порт охлаждения: GL14 (две шт. в нижней части), две форсунки, диаметром 10 мм.	Конденсатор охлаждения - двойная гофрированная труба (поверхность охлаждения: 0,143 м2) Порт всасывания: GL-14 (внизу), сопло диаметром 10 мм. Порт охлаждения: GL14 (две шт. в нижней части), две форсунки, диаметром 10 мм.	Конденсатор охлаждения - двойная гофрированная труба (поверхность охлаждения: 0,143 м2) Порт всасывания: GL-14 (внизу), сопло диаметром 10 мм. Порт охлаждения: GL14 (две шт. в нижней части), две форсунки, диаметром 10 мм. Крепление конденсатора - кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа В)	Конденсатор охлаждения - двойная гофрированная труба (поверхность охлаждения: 0,143 м2) Порт всасывания: GL-14 (внизу), сопло диаметром 10 мм. Порт охлаждения: GL14 (две шт. в нижней части), две форсунки, диаметром 10 мм. Крепление конденсатора - кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа В)
Совместимая испарительная колба	0-2000 мл для TS24. Используйте дополнительный редуктор для прикрепления небольших колб.	0-2000 мл для TS24. Используйте дополнительный редуктор для прикрепления небольших колб.	0-2000 мл для TS24. Используйте дополнительный редуктор для прикрепления небольших колб.	0-2000 мл для TS24. Используйте дополнительный редуктор для прикрепления небольших колб.
Совместимая приёмная колба	100 - 2000 мл	100 - 2000 мл	100 - 2000 мл	100 - 2000 мл
Источник питания	RE212: 200-230 В переменного тока, однофазный, 1 А Силовой кабель - примерно 2 м. с заглушкой	RE212: 200-230 В переменного тока, однофазный, 1 А Силовой кабель - примерно 2 м. с заглушкой	RE212: 200-230 В переменного тока, однофазный, 1 А Силовой кабель - примерно 2 м. с заглушкой	RE212: 200-230 В переменного тока, однофазный, 1 А Силовой кабель - примерно 2 м. с заглушкой
Масса	Примерно 9 кг	Примерно 9 кг	Примерно 9 кг	Примерно 9 кг

	RE-212A-W	RE-212A-O	RE-212B-W	RE-212B-O
Аксессуары включенные	Комплект стеклянной посуды: Охлаждающий конденсатор (тип А) (1), поворотное соединение (1), испарительная колба 1000 мл (24/40) (1), приемная колба 1000 мл (35/20) (1), шарнирный зажим (1), зажим для колбы (1), вакуумное уплотнение (1), комплект изоляции конденсатора (1), приспособление для снятия колбы, водяная баня ВМ-312 Силовой кабель - 2 м с заглушкой	Комплект стеклянной посуды: Охлаждающий конденсатор (тип А) (1), поворотное соединение (1), испарительная колба 1000 мл (24/40) (1), приемная колба 1000 мл (35/20) (1), шарнирный зажим (1), зажим для колбы (1), вакуумное уплотнение (1), комплект изоляции конденсатора (1), приспособление для снятия колбы, масляная баня ВО-312 Силовой кабель - 2 м с заглушкой	Комплект стеклянной посуды: Охлаждающий конденсатор (тип В) (1), поворотное соединение (1), испарительная колба 1000 мл (24/40) (1), приемная колба 1000 мл (35/20) (1), шарнирный зажим (1), зажим для колбы (1), вакуумное уплотнение (1), комплект изоляции конденсатора (1), приспособление для снятия колбы, водяная баня ВМ-312 Силовой кабель - 2 м с заглушкой	Комплект стеклянной посуды: Охлаждающий конденсатор (тип В) (1), поворотное соединение (1), испарительная колба 1000 мл (24/40) (1), приемная колба 1000 мл (35/20) (1), шарнирный зажим (1), зажим для колбы (1), вакуумное уплотнение (1), комплект изоляции конденсатора (1), приспособление для снятия колбы, масляная баня ВО-312 Силовой кабель - 2 м с заглушкой

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01