



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato RE-301A-O/RE-301B-W/RE-301A-W/RE-301B-O - Ротационный испаритель с моторизованным подъемником



Yamato RE-301A-O/RE-301B-W/RE-301A-W/RE-301B-O - Ротационный испаритель с моторизованным подъемником

Преимущества

- Простое ручное управление
- Цифровая установка с отображением скорости вращения
- Моторизованный лифт для подъема и опускания груза

- Универсальный блок питания на напряжение 100-240VAC
- Опциональная 4-литровая ванна для воды или масла с питанием на 115-240VAC

	RE-301A-O	RE-301B-W	RE-301A-W	RE-301B-O
Диапазон регулировки скорости	20~250 об / мин	20~250 об / мин	20~250 об / мин	20~250 об / мин
Базовая конфигурация	Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа A); масляная баня	Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа B); водяная баня	Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа A); водяная баня	Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа B); масляная баня
Мотор / двигатель	Постоянного тока, безщёточный	Постоянного тока, безщёточный	Постоянного тока, безщёточный	Постоянного тока, безщёточный
Внешние габариты с набором посуды A	828 × 400 × 586 мм (716 мм в поднятом состоянии)	-	828 × 400 × 586 мм (716 мм в поднятом состоянии)	-
Внешние габариты с набором посуды B	-	643 × 400 × 727 мм (857 мм в поднятом состоянии)	-	643 × 400 × 727 мм (857 мм в поднятом состоянии)
Панель управления	Поворотная ручка с цифровой индикацией	Поворотная ручка с цифровой индикацией	Поворотная ручка с цифровой индикацией	Поворотная ручка с цифровой индикацией
Дополнительные функции	Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм	Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм	Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм	Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм
Функции безопасности	Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора.	Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора.	Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора.	Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора.
Источник питания	AC100~240V 1.5A(не включает в себя Баню)	AC100~240V 1.5A(не включает в себя Баню)	AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню)	AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню)
Масса	Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани)	Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани)	Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани)	Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани)

Аксессуары включенные	Набор посуды А (диагональная); масляная баня ВО- 410	Набор посуды В (вертикальная); водяная баня ВМ- 510	Набор посуды А (диагональная); водяная баня ВМ- 510	Набор посуды В (вертикальная); масляная баня В 410
--------------------------	---	--	--	---

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01