Телефон: 8-800-551-11-01



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Yamato SM-530C - Автоклав вертикальный лабораторный



SM-530C

Метод конвекции	Автоматическая стерилизация паром при высоком давлении + сушка
Объем рабочей камеры	50 л
Диапазон рабочих температур	45°C - 135°C (45°C - 80°C температура предварительного разогрева, 45°C - 60°C процесс удержания тепла, 65°C - 100°C процесс решения, 105°C - 135°C процесс стерилизации) 135°C - 150°C (сушка)
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Максимальное 0.26 МПа
Параметры нагревателя	100 В. 100 Вт. x 2

SM-530C

Вентилятор / рабочий поток воздуха	Осевой тип мотора
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном
Таймер / разрешение таймера	1 мин ~ 99 ч 59 мин, 100 ч ~ 999 ч
Рабочие функции	Стерилизация инструментов, Стерилизация жидкостей, Стерилизация с поддержанием нагрева, Расплавление с поддержанием нагрева, Произвольная пользовательская программа, Технология сушки.
Дополнительные функции	Блокировка кнопок, Предустановка, Сохранение, Предварительный разогрев, Принудительное охлаждение, Датчик температуры образца (опция), Блокировка программы, Сохранение журнала ошибок (до 20 записей), Отображение общего времени работы, Вкл. / Выкл. звукового сигнала.
Функции безопасности	Датчик обнаружения неисправности, Замыкание в блоке SSR, Повреждение цепи нагревателя, Предотвращение холостого нагрева (жидкостный тип), Сигнализация отсутствия сливной ёмкости, Ошибка срабатывания замка крышки, Обнаружение ошибки памяти, Предохранительный клапан (0.26 мПа.).
Габариты внутренней камеры	Внутр. D 270 x D 470 мм
Источник питания	AC200~240 B.(10,5~12.5A)
Масса	Примерно 115 кг
Аксессуары включенные	2 шт. сетка из нержавеющей стали (D344 x D200 мм.), OSQ-90 Испаритель 1 шт., Сливная ёмкость 1 шт.Сливная плата 1 шт. Химический индикатор 1 комплект (30 частей), Фильтр 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01