

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato SQ-810C - Автоклав вертикальный лабораторный большой емкости



SQ-810C

Метод конвекции	Автоматическая стерилизация паром при высоком давлении.
Объем рабочей камеры	80 л
Диапазон рабочих температур	45°C - 135°C (45°C - 80°C температура предварительного разогрева, 45°C - 60°C процесс удержания тепла, 65°C - 100°C процесс плавления, 105°C - 135°C процесс стерилизации) Колебания 5°C - 35°C
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Максимальное 0.255 МПа

SQ-810C

Параметры нагревателя	1000 Вт. x 2
Вентилятор / рабочий поток воздуха	Осевой тип мотора
Кабельный порт	Порт датчика температуры образца (внутренняя резьба 1/4 дюйма), Порт датчика температуры в камере (внутренняя резьба 1/4 дюйма), Порт датчика давления (внутренняя резьба, ответвление от трубки электромагнитного клапана).
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Цифровое отображение / Цифровая установка посредством кнопок ▲/▼.
Таймер / разрешение таймера	0 или 1 минута до 99 часов 59 минут. / Шаг 1 минута.
Рабочие функции	Стерилизация инструментов, Стерилизация жидкостей, Стерилизация с поддержанием нагрева, Расплавление с поддержанием нагрева, Произвольная пользовательская программа.
Дополнительные функции	Блокировка кнопок, Предустановка, Сохранение, Предварительный разогрев, Принудительное охлаждение, Датчик температуры образца (опция), Блокировка программы, Сохранение журнала ошибок (до 20 записей), Отображение общего времени работы, Вкл. / Выкл. звукового сигнала.
Функции безопасности	Датчик обнаружения неисправности, Замыкание в блоке SSR, Повреждение цепи нагревателя, Предотвращение холостого нагрева (жидкостный тип), Сигнализация отсутствия сливной ёмкости, Ошибка срабатывания замка крышки, Обнаружение ошибки памяти, Предохранительный клапан (0.225 мПа.).
Габариты внутренней камеры	Внутр. D 370 x B 750 мм
Габариты и устройство двери	Верхняя крышка ручного открывания с блокирующим замком для безопасности.
Источник питания	AC200~240 В. (12,5 ~ 10,5А)
Масса	Примерно 105 кг
Аксессуары включенные	3 шт. сетчатых корзины из нержавеющей стали (D332 x D195,5 мм.), OSQ-90 Испаритель 1 шт., Сливная ёмкость 1 шт. Сливная плата 1 шт. Химический индикатор 1 комплект (30 частей), Фильтр 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01