



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato ST-511 - Автоклав вертикальный автоматический с сушкой



Yamato ST-511 - Автоклав вертикальный автоматический с сушкой

Преимущества

- Автоматические операции стерилизации и сушки
- Возможность сухой стерилизации питательных сред
- Самодиагностика
- Клапан сброса избыточного давления
- Автоматический прерыватель утечки на землю с защитой от перегрузки
- Контроль температуры: ПИД-регулятор с микропроцессором
- Полный автоматический цикл с помощью одного нажатия кнопки

- Интерактивная система ввода с возможностью сохранения настроек и повтора операций
- Кнопки «вверх» и «вниз» для управления параметрами
- Цифровой четырехзначный светодиодный дисплей
- Светодиодные сигнальные лампы индикации
- Фронтальное расположение канистры, сливного клапана и окна индикации для легкого доступа и удобства мониторинга уровня воды
- Качественная герметизация крышки с помощью ручного вентиля
- Маневренные колеса со стопорным механизмом для удобства транспортировки
- Простота, надежность и удобство эксплуатации
- Эргономичный дизайн

ST-511

Метод конвекции	Автоматическая стерилизация паром высокого давления для лабораторий
Объем рабочей камеры	47 л
Диапазон рабочих температур	105~128 °C
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Максимальное 0,2 МПа
Материал рабочей камеры	Пластина из нержавеющей стали
Параметры нагревателя	2,0 кВт
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Цифровое отображение / Цифровая установка посредством кнопок ▲/▼.
Таймер / разрешение таймера	1 мин ~ 99 ч 59 мин, 100 ч ~ 999 ч
Функции безопасности	Функции самодиагностики (датчик, нагреватель, твердотельное реле, главное реле, низкий уровень воды), предохранительный клапан избыточного давления, электрический выключатель утечки
Габариты внутренней камеры	350 x 665 мм
Источник питания	220В переменного тока 9,6А
Масса	80 кг
Аксессуары включенные	Корзина (2 шт.) (Шаг ячеек 8,5 мм), Реечный щиток 1 шт., Индикатор химического состава 1 комплект (30 шт.), Сливная емкость 1 шт. , 1 набор пароприемных стаканов

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01