

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## e-mail: info@averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

## Yamato SK-211C - Автоклав вертикальный лабораторный



## **SK-211C**

Метод конвекции	Автоматическая стерилизация паром при высоком давлении.
Объем рабочей камеры	24 л
Диапазон рабочих температур	50~126 °C
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Максимальное 0,142 МПа (при 126°C)
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь SUS 304
Параметры нагревателя	1,5 кВт
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на основе микропроцессора / Цифровое отображение / Цифровая установка посредством кнопок $\blacktriangle/\blacktriangledown$ .
Таймер / разрешение таймера	0 мин ~ 999 мин

## **SK-211C**

Функции безопасности	Предохранительный клапан давления, Датчик низкого уровня воды, Двойные внешние стенки
Габариты внутренней камеры	280 х 360 мм
Источник питания	AC 220B, 9A
Масса	Примерно 26,5 кг
Аксессуары включенные	1 сетчатая корзина из нержавеющей стали (254×331 мм) и дно из нержавеющей стали

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01