

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato SK-601 - Стерилизатор суховоздушный с естественной конвекцией



Yamato SK-601 - Стерилизатор суховоздушный с естественной конвекцией

Стерилизация сухим воздухом с независимым устройством предотвращения перегрева.

Отличительные особенности:

- Программируемые стерилизаторы.
- Высокоточный контроллер с дисплеем повышенной обзорности и функциональности.
- В стандартной комплектации снабжены функциями калибровки смещения, замка, восстановления после отключения питания, счётчика включений и общего времени

работы, календарного времени, мониторинга энергопотребления, выбросов CO₂, выделения тепла, сохранение и вызов пользовательских настроек.

- Максимум 99 шагов, 99 программ, операция повтора.
- Лёгкий сбор информации об образцах через кабельный порт.

Функции безопасности

- В стандартной комплектации снабжены функциями самодиагностики, независимым устройством предотвращения перегрева и блокировщиком утечек тока на землю

SK-601

Метод конвекции	Естественная конвекция
Объем рабочей камеры	162 л
Диапазон рабочих температур	Комнатная температура. + 5 ~ 260°C
Точность установки температуры	± 1 ° C (при 260 ° C)
Равномерность распределения температуры	± 1,5 ° C (при 260 ° C)
Материал рабочей камеры	Электрооцинкованный лист из углеродистой стали без содержания хрома и нержавеющей стали, покрытый химически стойким пропеченным покрытием
Материал термоизоляции	Стекловата
Параметры нагревателя	SUS 1,36 кВт
Датчик температуры	Термопара типа К
Вентилятор / рабочий поток воздуха	-
Кабельный порт	ID 33мм (правая сторона)
Выпускной канал	ID 33 мм x 2 (сверху)
Настройка / отображение температуры	ПИД-регулирование микропроцессором; Темп. дисплей: зеленый 4-значный цифровой светодиодный дисплей (шаг: 1 ° C); Установка темп. Дисплей: Оранжевый 5-значный цифровой светодиодный дисплей (шаг: 1 ° C)
Таймер / разрешение таймера	0 минут ~ 99 часов 59 минут (шаг: 1 мин. Или 1 час)
Рабочие функции	Фиксированная температура, автоматический запуск, автоматическая остановка, быстрая автоматическая остановка, программа (99 шагов, 99 шаблонов, функция повторения операции)

SK-601

Дополнительные функции	Функция накопления времени включения и времени работы (до 65535 часов), календарное время (24 часа), смещение калибровки, мониторинг суммарного потребления энергии, общий выброс CO ₂ и мощность нагревателя, режим восстановления энергии, сохранение и доступ к информации о настройках оператора, блокировка клавиш
Функции безопасности	Функции самодиагностики (отказ датчика, короткое замыкание SSR, отказ нагревателя, отказ главного реле, автоматическая защита от перегрева), прерыватель утечки на землю, независимое устройство предотвращения перегрева
Габариты внутренней камеры	600 x 540 x 500 мм
Количество полок / шаг	13 шт., 30 мм
Источник питания	220 В 6,5 А (без вилки, круглый зажим)
Масса	62 кг
Аксессуары включенные	Полка и кронштейны (перфорированный металл нержавеющая сталь)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01