

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato GAS-410 - Установка Регенерации органических растворителей



Yamato GAS-410 - Установка Регенерации органических растворителей

Преимущества

- Осушитель встроен в GAS-410
- Легковоспламеняющиеся или токсичные растворители можно обрабатывать в среде газа N₂ (азота) в герметичной системе циркуляции в составе системы восстановления растворителей
- Возможно высушивание легко окисляемых материалов
- Поддерживается низкотемпературная сушка материалов, которые легко деформируются при нагревании

- Отсутствие риска замерзания благодаря органическому растворителю для смесей водных растворов
- Распылительная сушка и восстановление продуктов и растворителей выполняются с тщательно продуманными мерами безопасности.

GAS-410

Система распыления	Компрессор для распыления: Встроенный линейный компрессор
Насос подачи воды / образца / воздуха	Циркуляция + измерение кислорода
Панель управления	Монитор отображения температуры охлаждающей ловушки, Измеритель перепада давления на фильтре (Монитор засорения фильтра), Монитор плотности O ₂ , регулировка газового потока.
Вентилятор / рабочий поток воздуха	Roots-нагнетатель.
Мембранный фильтр	Картриджного типа
Система восстановления растворителя	Конденсатор + холодильник Механизм охладительно-конденсаторный
Охладитель / хладагент	Воздушного охлаждения, конденсаторный, закрытого типа, хладагент R404A. 400 Вт.
Функции безопасности	Измеритель плотности O ₂ , сигнализация наличия горючего газа, электрический выключатель утечки, принудительная подача газа N ₂ (при снятии форсунок).
Внешние габариты	700 × 950 × 1,500 мм
Масса	130 кг
Источник питания	AC200 до 240 В., 5 А.
Аксессуары включенные	Комплект соединительных деталей, антисейсмические зажимы, интерфейсный кабель, анализируемый газ для контроля газовой сигнализации, колба 2 л.
Циркулирующий газ / жидкость	N ₂ (Азот) 15 л. в час при 0.1 мПа. Объем циркулирующего потока: От 0.12 до 0.65 м ³ / мин.
Используемые емкости / жидкости	Колба 2 л.
Датчик кислорода	Предельного тока, с твёрдым электролитом, циркониевый

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01