



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DC-801 - Лиофильная сублимационная сушилка



Yamato DC-801 - Лиофильная сублимационная сушилка

Преимущества

- Система, работающая без загрязнений окружающей среды
- Разработаны с автоматической системой безопасного вакуумирования, которая предотвращает обратный поток масла при отключении питания или аварийном сбое питания
- Лед можно повторно заморозить и плавно удалить из емкости с помощью системы перепуска горячего газа
- Оснащены вакуумметром Пирани
- Предохранительный клапан соединен с сервисной розеткой для вакуумного насоса
- Для охлаждения применяется экологически чистый хладагент
- Высокая мобильность благодаря колёсам.

ДС-801

Минимальная температура **-85°C**

Время достижения
минимальной
температуры **80 мин. (20°C до -80°C)**

Количество испаряемой
влаги **1,0 л**

Датчик температуры **Платиновый резистивный Pt100Ω**

Настройка / отображение
температуры 7-сегментный LCD

Охладитель / хладагент Морозильник воздушного охлаждения, 350 Вт. Смесь хладагентов R600a и другие.

Насос подачи воды /
образца / воздуха Датчик: Мониторинг низкого и высокого давления Вытяжной
порт подключения вакуумного насоса: диаметр 17 мм

Материал корпуса Цилиндрическая, нержавеющая сталь

Вакуумметр Датчик Пирани Слив: Вакуумный шланг с пробкой

Метод разморозки Разморозка горячим газом

Точность установки
температуры 5~30°C

Функции безопасности Блокировщик утечек тока с защитой от перегрузки по току, Рэле перегрузки холодильника, Клапан предотвращения обратного потока.

Внешние габариты 405 x 500 x 1040 мм Размер ловушки диаметр 153 мм., высота 235 мм.

Источник питания AC220В. 7.3А

Масса 83 кг

Аксессуары включенные Вакуумная силиконовая смазка, вакуумный шланг, фиксатор роликов 4 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01