

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato CF-311HC - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный



Yamato CF-311HC - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный

CF-311HC

Диапазон рабочих температур

От -20° С до комнатной температурыНастройка /
отображение
температуры**Управление включением-выключением холодильника LED
цифровой дисплей**Параметры
окружающей среды**От 5 до 35 ° С**

CF-311HC

Охладитель /
хладагент

Воздушное охлаждение, 450 Вт./ R404A Производительность холодильника: 450 Вт при температуре жидкости 10 °С, 360 Вт при температуре жидкости 0 °С, 270 Вт при температуре жидкости -10 °С Охлаждающий змеевик - никелированная медь

Дополнительные
функции

Сливной шланг, шланг для слива конденсата из порта циркуляции, пылевой фильтр на впускном отверстии, переключатель режима охлаждения, переключатель циркуляционного насоса, калибровка смещения, функция восстановления после сбоя питания (выбор), сервисная розетка 2А.

Датчик температуры Резистивный платиновый. Pt100Om

Функции

Электрический выключатель утечки, реле перегрузки холодильника, термозащита насоса, таймер задержки защиты холодильника

безопасности

Источник питания

AC220V 3A

Внешние габариты

228 x 508 x 610 мм

Масса

37 кг

Аксессуары
включенные

2 штуцера для шланга (для гибкого шлангового соединения), 1 м (внутренний диаметр 12 мм) шланг для слива конденсата, 2 хомута для крепления шланга

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01