

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato CFA-311C - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный



Yamato CFA-311C - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный

CFA-311C

Диапазон рабочих температур **-15~+65°C**

Настройка /
отображение температур **PID-контроллер**

Точность установки температур **± 0,1 °C при 20 °C**

CFA-311C

Параметры окружающей среды	От 5 до 35 ° C
Охладитель / хладагент	Воздушное охлаждение 300 Вт / R404A Приблизительно 370 Вт (318 ккал / ч) при температуре жидкости 10 °C
Дополнительные функции	Сливной кран, пылезащитный фильтр, внешний коммуникационный интерфейс (RS485), индикатор давления в холодильнике, блокировка кнопок, калибровка смещения, температуры, выходной терминал (от 4 до 20 мА), фильтр резервуара для воды, перелив, сетчатый фильтр (порт возврата) (CFA610C).
Датчик температуры	Двойной датчик: Pt100Ω (для контроля температуры) + термопара K (для предотвращения перегрева)
Функции безопасности	Самодиагностика, защита от перегрузки по току, реле защиты холодильника от перегрузки, определение давления в холодильнике, задержка включения холодильника (таймер защиты), поплавковый выключатель, предотвращающий холостой ход насоса, контур холостого хода для защиты циркуляционного насоса, автоматическая защита от перегрева, Защита от перегрева, снижение перегрузки холодильника (CFA610C).
Источник питания	AC220 В. Однофазный с шаговым трансформатором
Внешние габариты	380 × 565 × 725 мм
Масса	60 кг
Аксессуары включенные	Сливной шланг 0,5 м (1 шт.), Переливной шланг 0,5 м (1 шт.), Сетчатый фильтр (порт возврата) (1 шт.) (CFA610C)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01