

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BF-200 - Охладитель лабораторный погружной



Yamato BF-200 - Охладитель лабораторный погружной

Лёгкие в использовании, компактные погружные охладители.

BF-200

Диапазон рабочих температур

Диапазон комнатная температура, от +5 до 80°C

Настройка /
отображение
температуры

От -20.0 до 90°C

Точность
установки
температуры

±0.05 / 0.1°C

Способ

перемешивания /
вращения

Мешалка Пропеллерная (фикс.)

BF-200

Параметры нагревателя	Трубка из нерж. стали, 1 кВт. Контроль - Симисторный блок
Таймер / разрешение таймера	Нет
Рабочие функции	Фиксированные операции
Дополнительные функции	Предустановка температуры (сохранение / вызов, 10 ячеек памяти)
Интерфейсы	Нет
Датчик температуры	Платиновый, резистивного типа, (Pt100Ω)
Функции безопасности	Функция самодиагностики (обнаружение отклонения от нормы частоты сети, обнаружение неисправности контроллера, обнаружение неисправности датчика, Обнаружение отключения нагревателя, Обнаружение короткого замыкания симистора, Обнаружение неисправности главного реле, Автоматическая защита от перегрева, Обнаружение отклонений от нормы температуры измерения), Независимое устройство предотвращения перегрева, Устройство защиты цепи, Датчик уровня воды предотвращения пустого кипения.
Источник питания	AC220В 5А однофазный с понижающим трансформатором
Внешние габариты	140 × 138 × 312 мм
Масса	4 кг
Аксессуары включенные	Тестовая полипропиленовая ванна, модель ВУ-100

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01