

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato CLS-411C - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный



Yamato CLS-411C - Охладитель (чиллер) лабораторный циркуляционный
CLS-411C

Диапазон рабочих температур

От -15 °C до ~ комнатная температура

Настройка /
отображение
температуры

Управление включением-выключением холодильника Цифровой дисплей, дискретность отображения температуры $\pm 1,5 \sim 2$ °C

Точность установки
температуры

$\pm 1,5 \sim 2$ °C

Параметры
окружающей среды

От 5 до 30 °C

Охладитель /
хладагент

Воздушное охлаждение, 350 Вт / R404A Охлаждающий змеевик - никелированная медь

CLS-411C

Рабочие функции	Производительность холодильника: 570 Вт при температуре жидкости 15 °С Клапан регулирования расхода, Дренажный клапан, Сетка фильтра конденсатора, Коррекция отклонения, Блокировка клавиатуры, Выходной терминал температуры, Компенсация при отключении электроэнергии
Дополнительные функции	Внешнее циркуляционное сопло наружным диаметром 13 мм, выходное и возвратное отверстие для воды.
Датчик температуры	Термопара Т
Функции безопасности	Защита от перегрузки по току, самодиагностика, блокировка клавиш, компенсация отключения электроэнергии, датчик уровня воды, монитор холодильника, таймер задержки защиты холодильника от аномального потока, высокого давления и проч.
Источник питания	AC220V 3A
Внешние габариты	380 x 460 x 720 мм Резервуар: диаметр 200 мм, высота 150 мм
Масса	45 кг
Аксессуары включенные	Труба сохранения циркуляционного тепла-1, циркуляционная трубка насоса-1, обруч-4, дренажная труба-1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01