

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato WG-711 - Система высокой очистки воды I типа



WG-711

Производительность по
дистиллированной /
деионизированной воде

Дистиллированной воды - 10 л в час

Интерфейсы

**Шланговое соединение дренажного канала слева или
справа (на выбор) с задней стороны.**

Скорость подачи
деионизированной воды

Примерно 2,8 л в мин

Скорость подачи
дистиллированной воды

Примерно от 1 до 2 л / мин (50 Гц) и от 1,5 до 2,5 л / мин (60 Гц)
* Это зависит от количества воды в баке.

Диапазон регулировки
давления воздуха / воды

Диапазон давлений сырой воды от 0,15 МПа до 0,50 МПа

Тип очищенной воды /
класс чистоты

**Дистиллированная вода: Соответствие Японскому
стандарту качества JIS K0557 A4 *2, Деионизированная
вода: Соответствие Японскому стандарту качества JIS
K0557 A4**

WG-711

Картридж предварительной очистки	Мембрана из полых волокон 0,1 мкм + активированный уголь (PWF-1) (подлежит замене при расходе примерно 5000 л.)
Картридж высокой очистки	Опция: CPC-H (замена после обработки примерно 2500 л., совместно с SPC-10)
Картридж ионного обмена	SPC-10 (примерно 10 л. смолы) (замена примерно после обработки 2000 л. воды)
Метод очистки воды	Картридж предварительной очистки → Ионообменный картридж SPC-10 → (Опция CPC-H) → Фильтрация
Фильтр сырой / дистиллированной/ деионизированной воды	Мембранный фильтр 0,1 мкм MFRL730 (устанавливается на выходе для отбора проб) (подлежит замене после обработки около 3000 л.)
УФ-стерилизация	Стандартно
Внешние габариты	870 x 685 x 1510 мм
Функции безопасности	Изготовлен из полиэтилена, 100 литров (можно настроить на 30 / 55 / 85 литров)
Масса	140 кг
Источник питания	AC 220В. 40А однофазный
Цикл производства	Примерно от 0,1 до 85 л воды для количественного анализа / непрерывный сбор воды
Аксессуары включенные	Шланг подачи воды × 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (SPC-10) × 1 шт., Картридж предварительной очистки × 1 шт., Мембранный фильтр × 2 шт., Уплотнительная лента × 1 шт., Угловой фитинг × 1 шт., Лента для шланга × 2 шт., Соединительный шланг в сборе × 1 шт., Сливной шланг (3 м) в сборе × 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01