

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato WA-711 - Система высокой очистки воды I типа большой емкости



WA-711

Производительность по
дистиллированной /
деионизированной воде

Примерно 10 л в час

Отображение уровня /
качества воды

Дистил. воды в баке - LED-дисплей, 5 уровней.

Интерфейсы

Сброс сточных вод - шланговое соединение справа и слева на задней панели (на выбор).

Скорость подачи
деионизированной воды

Примерно 1,4 л в мин

Скорость подачи
дистиллированной воды

Примерно 1,4 л в мин

WA-711

Материал корпуса	Бойлер - нержавеющая сталь Конденсатор - нержавеющая сталь
Мембранный фильтр	Мембрана из полых волокон, 0,1 мкм (MFRL730).
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Диапазон давления сырой воды на входе 0.15 мПа ~ 0.50 мПа
Тип очищенной воды / класс чистоты	Дистиллированная вода / A1 (JIS K0557), ионообменная вода / A4 (JIS K0557)
Картридж предварительной очистки	Активированный уголь + мембрана из полых волокон, 0,1 мкм (PWF-1)
Картридж высокой очистки	Тип подключения - в одно касание, (модель: CPC-H, 3L)
Метод очистки воды	Предварительная очистка → Дистилляция → Ионный обмен → Фильтрация
Панель управления	Трубчатый, 2,55 кВт, 3 шт. Мониторинг качества воды - цифровая индикация (измерение проводимости или удельного сопротивления). Прочая индикация - замена расходных материалов (картридж предварительной обработки, картридж высокой очистки, мембранный фильтр), сообщение об ошибке, история сообщений об ошибках, История замен расходных материалов (до 20 раз для каждой расходной детали), Язык по умолчанию (японский или английский), Требование обслуживания.
Насос подачи воды / образца / воздуха	Насос электромагнитного типа.
Внешние габариты	870 x 685 x 1 510 мм
Функции безопасности	Прерыватель утечки тока на землю с предотвращением перегрузки по току, датчик утечки воды, клапан понижения давления воды, сигнализация ошибки качества воды.
Масса	140 кг
Источник питания	220В., однофазный
Цикл производства	От 0,1 до 85 литров / Непрерывный отбор воды
Аксессуары включенные	Шланг подачи воды × 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (CPC-H) × 1 шт., Картридж предварительной очистки × 1 шт., Мембранный фильтр × 2 шт., Уплотнительная лента × 1 шт., Лента шланга × 1 шт., Соединительный шланг в сборе × 1 шт., Сливной шланг (3 м) в сборе × 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01