

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato WL-220 - Система высокой очистки воды II типа



WL-220

Производительность по
дистиллированной /
деионизированной воде

Прибл. 1 литр / мин. (Непрерывное производство)

Интерфейсы

**Порт взятия проб 250 мм. над полом RC1 / 4 (подключение
мембранного фильтра)**

Диапазон регулировки
давления воздуха / воды

**Давление сырой воды от 0,5 до 5 x100 кПа (от 0,5 до 5 кгс /
см²)**

Тип очищенной воды /
класс чистоты

Деионизированная вода

Картридж ионного
обмена

2 л/ ионообменной смолы с активированным углем (CPC-P) x 1шт.
2 л. ионообменной смолы (CPC-E) x 1 шт.

Метод очистки воды

Ионный обмен (контроль с панели управления)

WL-220

Фильтр сырой / дистиллированной/ деионизированной воды	Финальная 0,1 мкм (мембранный фильтр).
Панель управления	Отображение качества воды 7-сегментный светодиодный дисплей (проводимость / удельное сопротивление). Прочая индикация - Отображение замены расходных материалов (CPC-P и CPC-E следует заменять одновременно, чтобы предотвратить деградацию качества воды, мембранный фильтр), отображение сигналов тревоги (сигнал утечки воды)
Насос подачи воды / образца / воздуха	Подача сырой воды - соединительный шланг для подключения воды одним движением
Внешние габариты	350 x 350 x 450 мм (не включая выступы)
Функции безопасности	Определение утечек - электромагнитный клапан принудительного отключения подачи воды при обнаружении утечки воды. Автоматический выключатель, индикатор утечки воды, редукционный клапан, аварийный сигнал о ненормальном качестве воды.
Масса	16 кг
Источник питания	100 ~ 240 В переменного тока, одна фаза, от 0,05 до 0,2 А
Аксессуары включенные	Шланг подачи сырой воды, шнур питания (2 м.), картридж ионообменной смола CPC-P (только WL200), Картриджи ионообменной смолы CPC-P + CPC-E (WL220 / WL220T), мембранный фильтр (WL200 / 220), Y-образный шланг подачи воды с сетчатым фильтром 4 м. (WL220T), Соединительный шланг камеры постоянной температуры и влажности ø9 x ø13 3 м. (WL220T), крюк (WL220T), уплотнительная лента

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01