

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BA-410C - Баня лабораторная водяная программируемая



Yamato BA-410C - Баня лабораторная водяная программируемая

BA-410C

Диапазон рабочих температур	Комнатная температура +5~80°C
Точность установки температуры	±0,02~±0,07°C
Равномерность распределения температуры	±0,3°C
Время достижения максимальной температуры	110 минут

BA-410C

Датчик температуры	Датчик W: Термометр сопротивления Pt, Pt 100Ω (температура. контроллер) + термопара К (защита от перегрева)
Параметры нагревателя	Нагреватель (SUS316), 2,2 кВт
Таймер / разрешение таймера	от 1 минуты до ~99 часов 59 минут, до 999 часов 50 минут, Цифровая настройка, Автоматический запуск, Автоматическая остановка, Быстрая автоматическая остановка
Функции безопасности	Функции самодиагностики (отключение нагревателя, короткое замыкание SSR, Ненормальный датчик, Перегрузка по току), Электрический выключатель утечки, Защита от перегрева
Габариты внутренней камеры	400 × 350 × 300 мм
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь и стекло
Внешние габариты	590 × 410 × 367 мм
Количество полок / шаг	5 / 30 мм
Выпускной канал	ø15 × 20 мм
Источник питания	AC220V; 20A / 10,5 A
Система циркуляции воды	Перемешивание с помощью насоса, 30 Вт
Масса	25 кг
Аксессуары включенные	Полочная пластина 1 шт., зажим 2 шт., подставка 1 шт., держатель зажима 2 шт.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01