Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Yamato BA-510C - Баня лабораторная водяная программируемая



Yamato BA-510C - Баня лабораторная водяная программируемая

BA-510C

Диапазон рабочих	Комнатная температура +5~80°C
температур	
Точность установки	±0,02~±0,07°C
температуры	
Равномерность	
распределения	±0,3°C
температуры	

BA-510C

Время достижения максимальной температуры	165 минут	
Датчик температуры	Датчик W: Термометр сопротивления Pt, Pt 100Ω (температура. контроллер) + термопара K (защита от перегрева)	
Параметры нагревателя	Нагреватель (SUS316), 2,4 кВт	
Таймер / разрешение таймера	от 1 минуты до ~99 часов 59 минут, до 999 часов 50 минут, Цифровая настройка, Автоматический запуск, Автоматическая остановка, Быстрая автоматическая остановка	
Функции безопасности	Функции самодиагностики (отключение нагревателя, короткое замыкание SSR, Ненормальный датчик, Перегрузка по току), Электрический выключатель утечки, Защита от перегрева	
Габариты внутренней камеры	500 × 400 × 350 мм	
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь и стекло	
Внешние габариты	$690 \times 460 \times 417 \text{ MM}$	
Количество полок / шаг 6 / 30 мм		
Выпускной канал	ø15 × 20 мм	
Источник питания	AC220V; 22A / 11.5 A	
Система циркуляции воды	Перемешивание с помощью насоса, 30 Вт	
Масса	30 кг	
Аксессуары включенные	Полочная пластина 1 шт., зажим 2 шт., подставка 1 шт., держатель зажима 2 шт.	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01