

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BA-710C - Баня лабораторная водяная программируемая



Yamato BA-710C - Баня лабораторная водяная программируемая

BA-710C

Диапазон рабочих температур

Комнатная температура +5~80°C

Точность установки температуры

 $\pm 0,02 \sim \pm 0,07^\circ\text{C}$

Равномерность распределения температуры

 $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Время достижения максимальной температуры

200 минут

BA-710C

Датчик температуры	Датчик W: Термометр сопротивления Pt, Pt 100Ω (температура. контроллер) + термопара К (защита от перегрева)
Параметры нагревателя	Нагреватель (SUS316), 4,5 кВт
Таймер / разрешение таймера	от 1 минуты до ~99 часов 59 минут, до 999 часов 50 минут, Цифровая настройка, Автоматический запуск, Автоматическая остановка, Быстрая автоматическая остановка
Функции безопасности	Функции самодиагностики (отключение нагревателя, короткое замыкание SSR, Ненормальный датчик, Перегрузка по току), Электрический выключатель утечки, Защита от перегрева
Габариты внутренней камеры	640 x 500 x 450 мм
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь и стекло
Внешние габариты	830 x 560 x 517 мм
Количество полок / шаг	10 / 30 мм
Выпускной канал	ø15 x 20 мм
Источник питания	Однофазный AC220V; 23A
Система циркуляции воды	Перемешивание с помощью насоса, 60 Вт
Масса	46 кг
Аксессуары включенные	Полочная пластина 1 шт., зажим 2 шт., подставка 1 шт., держатель зажима 2 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01