

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato ВН-302 - Баня лабораторная водяная низкотемпературная



Yamato ВН-302 - Баня лабораторная водяная низкотемпературная

Баня водяная низкотемпературная программируемая ВН302 предназначена для нагрева и поддержания фиксированной температуры. Мощный циркуляционный насос обеспечивает внешнюю циркуляцию.

ВН302 обладает широким температурным диапазоном (от -20 до 80 °С). Благодаря своим внутренним габаритам, можно эффективно разместить в камере все необходимые образцы. Дистанционный пульт управления позволяет устанавливать параметры удалённо. Все параметры выводятся на ЖК-экран панели управления. Панель управления съёмная с кабелем связи. Возможен автоматический запуск и остановка водяной бани. Оборудование с автоматической защитой от перегрева. Кран позволяет слить воду из камеры. Предусмотрена самодиагностика бани.

Благодаря колёсикам баню ВН302 легко перемещать из комнаты в комнату.

ВН-302

Диапазон рабочих температур	От -20 до + 80 ° С (когда работа холодильника установлена на 44 ° С или ниже)
Точность установки температуры	± 0,02 °С (при 20 °С), ± 0,05 °С (при 20 °С)
Настройка / отображение температуры	Цифровая настройка / дисплей; ПИД-регулирование микропроцессора
Датчик температуры	Датчик W: Pt 100 Ом, класс А (для контроля температуры) + К-термопара (для предотвращения перегрева), двойной датчик
Параметры нагревателя	R404A с воздушным охлаждением, 300 Вт
Таймер / разрешение таймера	1 мин. ~ 99 ч. 59мин., 100 ~ 9999 ч. Функция переключения таймера / времени
Рабочие функции	Фиксированная темп. работа, быстрая автоматическая остановка, автоматическая остановка / запуск в заданное время, программная работа (макс.99 шагов, повторение, градиентная операция), автоматический запуск программы
Функции безопасности	Автоматический выключатель утечки на землю, функция блокировки ключа, функция защиты от пробоя, автоматическое предотвращение перегрева, независимая защита от перегрева, поплавковый выключатель
Габариты внутренней камеры	296 x 501 x 200 мм; Эффективные внутренние габариты: 244 x338 x 200 мм
Внешние габариты	386 x 590 x 1135 мм
Источник питания	AC100V 14A
Система циркуляции воды	Циркуляция водоструйного насоса (циркуляция замкнутой системы)
Масса	68 кг
Насос подачи воды / образца / воздуха (максимальный напор)	2,8 / 3,4 м (расход воды около 0,5 л / мин)
Насос подачи воды / образца / воздуха (максимальный расход)	14 / 15л / мин. (Потеря давления циркуляции ниже 10 кПа)
Дополнительные функции	Функция связи RS485, выходная клемма температуры, выходная клемма аварийного сигнала, функция смещения калибровки

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01