

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BBL-111C - Баня лабораторная водная низкотемпературная



Yamato BBL-111C - Баня лабораторная водная низкотемпературная

BBL-111C

Диапазон рабочих температур	От -10 ~ до + 80 ° С (при комнатной температуре 20 ° С)
Точность установки температуры	± 0,1 ° С
Равномерность распределения температуры	± 0,3 ° С

BBL-111C

Настройка /
отображение
температуры

ПИД-регулирование

Датчик температуры	Двойной датчик: Pt100Ω (для контроля температуры) и К-термопара (для устройства предотвращения перегрева)
Параметры нагревателя	700 Вт
Рабочие функции	Фиксированная температура, автоматическая остановка, автоматический запуск
Функции безопасности	Прерыватель утечки на землю, схема защиты реле от перегрузки холодильника, обнаружение давления в холодильнике, поплавковый выключатель, предотвращающий закипание, таймер задержки для защиты холодильника, устройство предотвращения перегрева, функция защиты от сбоя питания, функция блокировки клавиш
Габариты внутренней камеры	300 x 150 x 177,5 мм; Эффективные внутренние габариты: 238 x 100 x 85 мм
Внешние габариты	500 x 530 x 500 (высота водяной бани 330 мм)
Источник питания	AC220V 4A
Система циркуляции воды	Насос циркуляционного охлаждения / внешняя циркуляционная система
Масса	50 кг
Насос подачи воды / образца / воздуха (максимальный напор)	Максимальный напор насоса (производительность насоса): 1,0 / 1,5 м (1,5 / 2,1 м)
Насос подачи воды / образца / воздуха (максимальный расход)	Максимальный расход (производительность насоса): 3,7 / 4,7 л / мин. (11,0 / 12,0 л / мин.)
Дополнительные функции	Сливной порт, фильтр конденсатора, функция связи RS485, выходная клемма температуры, индикатор реле давления холодильника, смещение калибровки
Охладитель / хладагент	Полностью закрытый компрессор с воздушным охлаждением, 160 Вт, R134A; Производительность: ~ 370 Вт (320 ккал / ч) (при температуре жидкости 15 ° C)
Аксессуары включенные	Нижняя полка 1 шт., Крышка, сливной шланг 0,5м 1шт., Переливной шланг 0,5м 1шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01