Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Yamato AW-47 - Машина посудомоечная лабораторная полуавтоматическая



Yamato AW-47 - Машина посудомоечная лабораторная полуавтоматическая

AW-47

давления воздуха / воды

Метод очистки воды	Двухсторонний метод струи воды под давлением, направленный вверх и вниз, Вращающиеся форсунки (фиксируются при использовании форсунки)
Диапазон рабочих температур	Комнатная температура. ~ 60 ° C
Параметры нагревателя	Встроенный обогреватель 1кВт
Диапазон регулировки	Давление подачи воды 0,1 \sim 0,3 МПа

_	_	_	_	_	_
	•	Λ	_	л	7

A	
Впускной канал	Водоснабжение: Открывается / закрывается электромагнитным клапаном, уровень воды регулируется переключателем уровня воды
Выпускной канал	Канализация: Естественный дренаж за счет разрыва уровня воды
Материал корпуса	Не хромированная электрическая оцинкованная стальная пластина, химически стойкая краска
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Габариты и устройство двери	открывается сверху вниз
Внешние габариты	450 х 490 х 875 мм
Габариты внутренней камеры	420 x 450 x 570 мм
Источник питания	AC220V 7A
Насос подачи воды / образца / воздуха	200 Вт
Используемые емкости / жидкости	Бесфосфатные моющие средства
Стандартный размер	Вращающаяся подставка для посуды D.420 мм (Стандарт), стойки
полки	(по желанию)
Масса	43 кг
Аксессуары включенные	1 шт. шланг подачи воды (с муфтой) 2м, 1 шт. сливной шланг (ID25.4мм) 1.5м, 1 шт. виниловая крышка, блок водоснабжения

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01