

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato AW-83Z - Машина посудомоечная лабораторная двухкамерная



Yamato AW-83Z - Машина посудомоечная лабораторная двухкамерная

AW-83Z

Метод очистки воды	Метод впрыска воды под давлением, Два направления: вверх и вниз
Программирование	3 программы работы (каждый этап можно установить по времени от 1 до 99 мин, мойку и полоскание - можно настроить до 5 повторов, расчетный расход воды на каждом этапе - до 28 л
Программа 1	Программа ① Предварительная мойка → мойка → полоскание → (ополаскивание чистой водой)
Программа 2	Программа ② Мойка → Полоскание → (Ополаскивание чистой водой)

AW-83Z

Программа 3	Программа ③ Полоскание → (полоскание чистой водой)
Диапазон рабочих температур	Температура подачи воды ~ 80 °С. (Предварительная мойка и мойка установлены на одинаковую температуру / полоскание (полоскание чистой водой) не нагревается)
Параметры нагревателя	Нагреватель (встроенный: 6кВт) для обогрева или подключения к системе трубопроводов горячей воды
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Давление подачи воды 0,1 ~ 0,3 МПа
Впускной канал	Водоснабжение: Это выполняется путем открытия и закрытия электромагнитного клапана, а количество воды задается поплавковым выключателем (с устройством предотвращения избыточного количества воды).
Выпускной канал	Канализация: Принудительный дренаж насосом
Материал корпуса	Гальванизированный стальной лист без содержания хрома
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Габариты и устройство двери	открывается сверху вниз
Внешние габариты	600 x 630 x 1080 мм
Габариты внутренней камеры	860 x 770 x 1795 мм
Источник питания	Трехфазный AC200V 30A, Мощность выключателя и мощность блока питания 30A. Штепсельная вилка в комплект не входит. Длина шнура питания составляет около 4 м вне устройства.
Насос подачи воды / образца / воздуха	Очистительный насос: трехфазный 200 В переменного тока 50/60 Гц 355 Вт / 560 Вт, Дренажный насос: однофазный 200 В переменного тока 45 Вт Способ подачи жидкого моющего средства: Автоматическая подача насосом (количество подачи можно регулировать)
Используемые емкости / жидкости	Бесфосфатные моющие средства
Объем резервуара для воды / жидкости	Емкость бака для жидкого моющего средства: 2 л
Стандартный размер полки	2 полки (стандарт), 550 x 550 мм, макс нагрузка 25 кг
Масса	220 кг
Аксессуары включенные	Сливной шланг (внутренний диаметр 18 мм) 2 м 1 шт., Шланг для подачи воды (с муфтой) 2 м 1 шт., Специальное моющее средство (без фосфора) 1 кг, мерная ложка (на 50 мл) 1 шт., Штатив для пробирок 1 шт. , хомут для шланга 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01