

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лазерный дальномер с видоискателем RGK DV100



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Дальность</b>                         | до 100 м |
| <b>Точность</b>                          | ±2 мм    |
| <b>Цвет лазерного луча</b>               | зеленый  |
| <b>Функции</b>                           |          |
| <b>Функция Пифагора</b>                  | есть     |
| <b>Непрерывное измерение</b>             | есть     |
| <b>Площадь/объем</b>                     | есть     |
| <b>Измерение расстояния</b>              | есть     |
| <b>Функция маляра</b>                    | есть     |
| <b>Минимальное/максимальное значение</b> | есть     |
| <b>Сложение/вычитание</b>                | есть     |
| <b>Позиционная скоба</b>                 | нет      |
| <b>Автоматическое отключение лазера</b>  | 20 сек   |
| <b>Автоматическое отключение прибора</b> | 150 сек  |
| <b>Угломер (наклон)</b>                  | есть     |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Память</b>                                   | 100 измерений      |
| <b>Количество измерений на комплект батарей</b> | до 8 000 измерений |
| <b>Единицы измерения</b>                        | метр/фут/дюйм      |
| <b>Общие характеристики</b>                     |                    |
| <b>Элементы питания</b>                         | встроенный АКБ     |
| <b>Класс лазера</b>                             | 2                  |
| <b>Длина волны</b>                              | 535 нм             |
| <b>Мощность</b>                                 | < 1 мВт            |
| <b>Дисплей</b>                                  | 4-строчный         |
| <b>Время автономной работы</b>                  | нет данных         |
| <b>Максимальное время измерений</b>             | до 4 сек           |
| <b>Степень защиты от пыли и влаги</b>           | IP68               |
| <b>Диапазон рабочей температуры</b>             | от 0° до +40°C     |
| <b>Температура хранения</b>                     | от -20° до +60°C   |
| <b>Размеры</b>                                  | 118 x 54 x 26.5 мм |
| <b>Вес</b>                                      | 0.16 кг            |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**