

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель параметров УЗО ПЗО-510



Измеритель параметров УЗО ПЗО-510

Прибор предназначен для проверки устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А, В. Тип УЗО и его номинальный дифференциальный ток выставляется в приборе в ручную. Все типы УЗО не имеющие в составе операционного усилителя с пороговым значениям можно проверить с помощью прибора в автономном режиме, например при покупке, не подключая к сети напряжения. Есть функция измерения сопротивления петли фаза-ноль от 0,4 до 60 Ом. ПЗО-510 снабжён магнитными держателями, что позволяет, при необходимости, оперативно крепить прибор на стальные поверхности, в том числе с лакокрасочными покрытиями. Питание прибора осуществляется от аккумулятора NI-MH 6 В 2А/Ч или пяти батарей 1,5 В типа АА. Рабочий диапазон температур от -15 до +55 °С.

Межповерочный интервал 2 года

Функциональные возможности

- измерение тока срабатывания УЗО типа АС, А, В (10, 30, 100, 300, 500 мА) с возможностью установки начальной фазы тока, угла задержки фазы тока, полярности тока, постоянной составляющей;
- измерение времени отключения УЗО типа АС, А, В;
- измерение действующего значения напряжения переменного тока одновременно по цепям (L-N, L-PE, N-PE);
- измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В;
- измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний;
- измерение активного сопротивления петли «фаза-ноль».
- связь с ПК Bluetooth, память на 10000 измерений.

Технические характеристики ПЗО-510:

Параметр	Значение	
	ПЗО-510	ПЗО-510/1
Измерение параметров устройств защитного отключения типа	АС, А, В	АС, А
Измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами, мА	10, 30, 100, 300, 500	
Измерение действующего значения напряжения переменного тока, В	10-300 одновременно по цепям (L-N, L-PE, N-PE)	
Измерение активного сопротивления петли "фаза-ноль", Ом	04-60,0	нет
Питание	Аккумулятор Ni-Mh 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В x 5 шт.	Батареи типа АА 1,5 В x 5 шт.
Температурный диапазон, °С	От -15 до +55	
Память	10000 измерений	последнее измерение
Связь с ПК	Bluetooth	нет
Тип корпуса	IP54	
Габариты, мм	65x105x245	90x105x245
Магнитный держатель	да	нет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01