Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Zoom 90S A10 2"(Servo)



Zoom 90S A10 2"(Servo)

Сервоприводы

Прибор оснащён сервоприводами с технологий Hybrid DrivesTM, которые позволяют выполнять слежение за отражателем, движущимся со скоростью 90км/ч на растоянии 100м!

Память и интерфейсы

Прибор оснащается памятью на 1ГБ! Напомню, что у Zoom80 не было внутренней памяти - все данные сохранялись на карте памяти.

Данные можно передавать используя карту памяти формата SD и USB-флешку. Доступны для скачивания данных порты Lemo, беспроводная технология Bluetooth.

Клавиатура, дисплей, ПО

Дисплей на тахеометрах Zoom90 теперь стал Full VGA. Дисплей является цветным сенсорным. Всё это позволяет использовать на этих приборах самое современное ПО:

- GeoMax X-PAD
- MicroSurvey FieldGenius
- Carlson SurvCE

Ввод данных возможен и с использованием клавиатуры с 35 клавишами с подсветкой. Клавиши удобны даже для нажатии на них в перчатках.

Вы также можете использовать дополнительные возможности для расширения функционала прибора благодаря операционной системе Windows CE.

Угловая точность, секунд	2
Дальность без отражателя	1000 м
Точность б/о	2мм+2ppm
Точность на призму	1мм+1.5ppm
Тип углового датчика	Абсолютный
Диапазон рабочих температур	до -20С
Центрир	Лазерный
Экран	1/4 VGA (320 x 240 пикселей), цветной, ЖК, с подсветкой, сенсорный
Защита от пыли и воды	54
Память	Карта CF 256MB (1MB = 1750 измерений)
Интерфейсы	CF, RS232,Long range Bluetooth
Створоуказатель	да
Моторизированный	да
Комплектация	тахеометр в кейсе, Xsite DVD, аккумулятор ZBA400, зарядное устройство ZCH201, треггер ZTR101, карта памяти ZCM101
Производитель	Geomax
Осей компенсации	2
Клавиатура	34 клавиш (включая 12 функциональных и 12 алфавитно-цифровых, с подсветкой)
Bec	без трегера и батареи: 4.8 - 5.5 кг Трегер: 0,7 кг Аккумулятор ZBA400: 0.2 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01