

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Расходомер для загрязненных жидкостей SLD-800



Измерения возможны на трубопроводах малых и больших диаметров, из практически любых материалов и **при любом давлении** . **Прибор отлично функционирует в большинстве климатических зон нашей страны и имеет исполнение корпуса по классу защиты IP66** .

Ø трубопровода 40 — 4000 мм

Погрешность измерения расхода 0,5% - 2%

Доля примесей От 100ppm

Как минимум 20% частиц должны быть более 100 мкм

Расстояние от датчиков до прибора	10 метров (стационарный)	
	5 метров (портативный)	
Диапазон измерения скоростей потока	± 0.01 — ± 12 м/с,	
	в обе стороны	
	В том числе:	
Виды жидкостей	• Сточные воды	
	• Обработанные стоки	
	• Аэрированная вода	
	• Отстои и суспензии	
	• Химикалии и растворители	
	• Вязкие жидкости	
	• Абразивные среды	
Класс защиты	• Пульпообразное сырье	
	• Кислоты и щелочи	
	IP66	
Дисплей	ЖК с подсветкой, 2x8 символов	
Выходные сигналы (для съема и передачи информации по каналам связи)	Релейный	
	Дозирование, сигнализация	
	Частотный	
	Дозирование	
	Токовый	
	4 — 20 мА (скорость потока)	

Архив	Записи результатов измерений за сутки/месяц/год		
	• накопительный расход • отключения питания • изменения статуса прибора		
	Диапазон температур	Датчики накладные	-35° — +85° (кратковременно до 120°)
		Датчики накладные (высокотемпературные)	-35° — +200° (кратковременно до 250°)
Основной блок		-10 — +60	
Питание прибора	Переменное	220 В	
	Постоянное	24 В	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01