

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Модем радио (35W) PrinCe DL8



Модем радио (35W) PrinCe DL8

??????? ? ?????? ?????? ??? ? ???, ?????????????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?? (????????????? ?????? ??????? - 137207)

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ RTK

PrinCe DL8 вобрал в себя последние технические наработки, учитывающих реальный опыт применения внешних радиомодемов в полевых работах и особых условиях окружающей среды. Благодаря инновационным решениям, применяемых в данном модеме, возможно передавать поправки RTK на большое расстояние стабильно без задержек.

Помимо тонкой настройки каналов приема-передачи, пользователю предоставляется возможность задать предпочтительную мощность передачи сигнала от 5 до 35 Вт исходя из условий площадки, на которой выполняются работы. Благодаря функциональным клавишам

и интерфейсу Bluetooth процесс настройки и подключения стал как никогда удобным и быстрым.

ПРОВЕРЕН НА ПРАКТИКЕ

PrinCe DL8 обеспечивает высокий уровень надежности и производительности при использовании RTK в сложных условиях и на дальних расстояниях.

Оптимальный вариант для передачи поправок RTK:

- Широкий диапазон частот 410-470 МГц.
- Шесть регулируемых уровней мощности, от 5 Вт до 35 Вт.
- Выбор шага между каналами 12,5 или 25 кГц.
- Поддержка популярных протоколов CHC, Transparent, TrimTalk (TT450s), Satel.
- Класс пыле- и влагозащиты IP67

Название	Значение
Гарантия, год	2 года
Поддерживаемые протоколы	CHC, Transparent, TT450S, Satel
Диапазон частот, МГц	410-470 МГц
Скорость передачи данных	4 800 б/с, 9 600 б/с, 19 200 б/с
Модуляция	GMSK / 4FSK
Пользовательский интерфейс	1 ЖК-дисплей, 5 клавиш управления
Интерфейс	1 x RS232
Режим работы	Только передача, Ретранслятор, Дуплекс
Мощность передатчика	5 Вт/ 35 Вт
Напряжение питания	9-16 В
Пыле- влагозащищённость	IP67
Порты	1 x Lemo5 (питание и передача данных), 1 x TNC (подключение УКВ антенны)
Крепление	есть, на штатив

Рабочая температура	От -40 °C до +65 °C
Температура хранения	От -50 °C до +85 °C
Разъём антенны	TNC-female, 50 Ом
Размеры, мм	175 x 140 x 65
Вес, кг	2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01