

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновские аппараты OSA-N



Рентгеновские аппараты OSA-N

Рентгеновские аппараты OSA-N применяются для качественного неразрушающего контроля в различных сферах. Основным преимуществом наших аппаратов является эффективная и стабильная работа даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Линейка аппаратов OSA-N имеет целый ряд преимуществ, среди которых возможность контроля кольцевых соединений, захлестов, фланцев, отводов, тройников, продольных швов резервуаров не только в классической проекции, но и в проекции на эллипс.

Высокой надежности удалось достичь благодаря использованию керамической рентгеновской трубки с широким углом излучения. Керамика выдерживает большие перепады температур, не подвержена влиянию агрессивных сред, стойка к коррозии. Система оснащена принудительной воздушной системой охлаждения.

Модель	25	30	35	20П	25П	30П
--------	----	----	----	-----	-----	-----

Классификация трубки	керамическая трубка					
Угол пучка, °	40x60			40x360		
Напряжение трубки, кВ	80-250	130-300	200-350	50-200	80-250	130-300
Точность контроля напряжения трубки, %	±1					
Ток на аноде трубки, мА	5					
Размер фокусного пятна, мм	2,0x2,0	2,5x2,5	2,5x2,5	1,0x2,0	1,0x2,4	1,0x2,5
Мощность, кВт	2,5	3,0	3,5	2,0	2,5	3,0
Время экспозиции, мин/ Цикл экспозиции	0.1-5.0/1:1					
Время задержки экспозиции, мин	0-3 (шаг 0.1=6 секунд)					
Электропитание	190 В~260В постоянного тока (AC)					
Изоляционный газ	Элегаз SF6					
Диапазон температур эксплуатации, °С	-30 ÷ +40					
Вес, кг	Генератор	24	31	35	20	26
	Пульт	9				
Габариты, мм	Генератор	Ø325x660 Ø310x675 Ø325x660 Ø270x570 Ø270x610 Ø320x630				
	Пульт	310x145x345				
Проникающая способность в Fe(мм) на пленку AGFA D7 с фокусным расстоянием 600 мм	40	50	70	26	36	46

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01