

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновские аппараты OSA-N L (облегченная линейка)



OSA-N L (облегченная линейка)

Рентгеновские аппараты OSA-N L применяются для качественного неразрушающего контроля в различных сферах. Основным преимуществом наших аппаратов является эффективная и стабильная работа даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Данная линейка приборов имеет облегченные габариты генератора при сохранении его мощности, что позволяет использовать прибор для самых различных задач в области дефектоскопии!

Линейка аппаратов OSA-N L имеет целый ряд преимуществ, среди которых возможность контроля кольцевых соединений, захлестов, фланцев, отводов, тройников, продольных швов резервуаров не только в классической проекции, но и в проекции на эллипс.

Высокой надежности удалось достичь благодаря использованию керамической рентгеновской трубки с широким углом излучения. Керамика выдерживает большие перепады температур, не подвержена влиянию агрессивных сред, стойка к коррозии. Система оснащена принудительной воздушной системой охлаждения.

Модель		25LT	30L
Классификация трубки		керамическая трубка	
Угол пучка, °		40x60	40x60
Напряжение трубки, кВ		80-250	130-300
Точность контроля напряжения трубки, %		±1	
Ток на аноде трубки, мА		5	
Размер фокусного пятна, мм		2,0x2,0	2,5x2,5
Мощность, кВт		2,5	3,0
Время экспозиции, мин/ Цикл экспозиции		0.1-5.0/1:1	
Время задержки экспозиции, мин		0-3 (шаг 0.1=6 секунд)	
Электропитание		190 В~260В постоянного тока (AC)	
Изоляционный газ		Элегаз SF6	
Диапазон температур эксплуатации, °C		-30 ÷ +40	
Вес, кг	Генератор	18	22
	Пульт	9	
Габариты, мм	Генератор	Ø270x550	Ø240x630
	Пульт	310x145x345	

Проникающая способность в Fe(мм) на пленку AGFA D7 с
фокусным расстоянием 600 мм

40

50

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01