

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Нивелирный комплект Geobond N8-32 TRIO



Нивелирный комплект N8-32 TRIO

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ СО СКИДКОЙ!

Нивелирный комплект TRIO – это готовый комплект для нивелирных работ, с помощью которого можно определить высоты точек на местности, даже не имея профессиональной подготовки.

Комплект обладает следующими преимуществами:

- «Всё включено»: N8-32 TRIO включает в себя нивелир N8-32, штатив ТГ-3230 и рейку TS-5 в чехле – всё, что необходимо при нивелирных работах;
- Компактность. Весь комплект располагается в одной коробке, что значительно облегчает его транспортировку;

- Экономия. Приобретая Geobond N8-32 TRIO, вы автоматически получаете скидку на стоимость отдельных предметов, входящих в комплект.

Комплект Geobond N8-32 TRIO применяется для вычисления превышений между точками земной поверхности в различных областях:

- при проведении топографической съемки;
- при создании опорной высотной геодезической сети;
- при строительстве и эксплуатации инженерных зданий и сооружений (здания, дороги, мосты, дамбы и т.д.);
- при прокладке подземных и наземных коммуникаций.

Нивелир Geobond N8-32 обладает ударопрочным и пылезащищенным металлическим корпусом стандарта IP66 и имеет бессрочную гарантию.

Приобретая оборудование для нивелирных работ в отдельности у разных производителей, вы переплачиваете, а покупая комплект Geobond N8-32 TRIO вы приобретаете качественный и надежный продукт. Уникальность комплекта от компании GEOBOND заключается в том, что на современном рынке больше нет таких же доступных по цене, надежных нивелирных комплектов, которые способны обеспечить строительную площадку современным оборудованием без лишних затрат денежных средств

Материал корпуса	Металл
Бренд	Geobond
СКО на 1 км дв. хода	$\pm 1,5$ мм
Увеличение, крат	32х
Номер в госреестре	78488-20
Пылевлагозащита	IP66
Изображение	Прямое
Диапазон работы автоматического компенсатора	$\pm 15'$
Диапазон рабочих температур	-30 — 45
Тип компенсатора	Маятниковый компенсатор с магнитным демпфером
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	24 × 20 × 128 см
Гарантийный срок	бессрочный

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01