

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Портативный многоканальный газоанализатор ТОП-СЕНС 380



## Портативный многоканальный газоанализатор ТОП-СЕНС 380

**ТОП-СЕНС 380** — искробезопасный 6-газовый газоанализатор со встроенным насосом.

Ищете надёжный газоанализатор? Представляем вам ТОП-СЕНС 380 — искробезопасный 6-газовый газоанализатор со встроенным насосом. Он предназначен для обнаружения и измерения концентрации горючих, токсичных газов, кислорода и летучих органических соединений.

### Преимущества:

- Встроенный насос с возможностью отключения. Позволяет проводить отбор проб как в автоматическом, так и в ручном режиме.

- Хранение данных до 2 лет. Все результаты измерений сохраняются во внутренней памяти прибора.
- Контроль до 6 газов одновременно. ТОП-СЕНС 380 позволяет отслеживать концентрацию сразу нескольких газов.
- Более 16 часов непрерывной работы. Прибор оснащён мощным аккумулятором, обеспечивающим длительную работу без подзарядки.
- Встроенный фонарик. Обеспечивает хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости.
- Установка пароля для работы в меню. Защищает прибор от несанкционированного доступа.
- Функция изменения единиц измерений. Позволяет настраивать прибор под конкретные задачи.

**Сфера применения:** подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, подземных, трубопроводах, шахтах и других местах.

**Подходит для:** защиты от взрывов газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов и паров.

**Тип измеряемых газов:**

- горючие газы
- токсичные газы
- ЛОС или кислород

| Газ                                           | Диапазон                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Сероводород (H <sub>2</sub> S)                | 0-20(30)ppm<br>0-50/100ppm   |
| Горючие газы (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> ) | 0-100% НКПР                  |
| Кислород (O <sub>2</sub> )                    | 0-25 об. %                   |
| Угарный газ (CO)                              | 0-50/100/200/<br>500/1000ppm |
| Хлор (Cl <sub>2</sub> )                       | 0-10ppm                      |
| Аммиак (NH <sub>3</sub> )                     | 0-50/100/500ppm              |
| Водород (H <sub>2</sub> )                     | 0-1000/2000ppm               |
| Диоксид серы (SO <sub>2</sub> )               | 0-30/100 ppm                 |
| Диоксид углерода (CO <sub>2</sub> )           | 0-5000/10000/20000ppm        |
| ЛОС                                           | 0-100/500/1000ppm            |
| Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )              | 0-20/50/100ppm               |

\* диапазон измерения других газов – по запросу

Рабочая температура: -45° до 60° C

Степень защиты: IP67

Время работы батареи: более 10 часов (с принудительным отбором) и более 16 часов (диффузионно)

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждающая сигнализация: | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
| Влажность:                    | <95% относительной влажности (без конденсации)                                                    |
| Дисплей:                      | большой ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением                            |
| Степень взрывозащиты:         | 0Ex da ia IIC T4 Ga X                                                                             |
| Источник питания:             | перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 3200 мАч;                                            |
| Страна производитель:         | Россия                                                                                            |
| Пороги срабатывания:          | настроены по умолчанию с возможностью изменения                                                   |
| Компания - Производитель:     | ТОП-СЕНС                                                                                          |
| Время заряда аккумулятора:    | Не более 5 часов                                                                                  |
| Отбор проб газа:              | естественная диффузия или встроенный отключаемый насос для принудительного забора пробы           |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**