

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Стационарный газоанализатор ТОП-СЕНС 1000



Стационарный газоанализатор ТОП-СЕНС 1000

ТОП-СЕНС 1000 — настенный газоанализатор для одновременного обнаружения нескольких газов.

Ищете надёжный газоанализатор? Представляем вам ТОП-СЕНС 1000 — настенный газоанализатор, который позволяет одновременно обнаруживать несколько газов.

Особенности:

- Обнаружение стандартных газов. ТОП-СЕНС 1000 контролирует такие стандартные газы, как CO, H₂S, O₂, CH₄.

- Настройка на контроль других газов. Прибор можно настроить на обнаружение других газов.
- ИК-пульт дистанционного управления. Позволяет управлять прибором на расстоянии.
- Часы реального времени. Обеспечивают точное отображение текущего времени.
- Заменяемые сенсоры. Позволяют продлить срок службы прибора.
- Регистрация данных о сигнализации и неисправностях. Помогает анализировать работу прибора.
- Возможность установки пароля. Защищает прибор от несанкционированного доступа.
- Опциональные функции GPRS и SMS. Позволяют передавать данные на большие расстояния.

Газоанализатор ТОП-СЕНС 1000 может быть оснащен каталитическим датчиком горения для контроля горючих газов и одновременно электрохимическими датчиками для контроля токсичных газов и кислорода. Стандартными газами, которые чаще всего отслеживаются, являются CO, H₂S, O₂, LEL (CH₄). ТОП-СЕНС 1000 также можно настроить для обнаружения других газов.

Кроме того, ТОП-СЕНС 1000 может передавать данные в специальный центр по беспроводной связи. Плагин GPRS показывает место установки.

Газ	Диапазон измерений	Погрешность, полн.шкалы	Срок службы датчика (лет)
LEL	0 - 100% НКПР	≤±3%	3
O ₂	0 - 30% об. дол.	≤±0.3%	2
CO	0 - 1000 ppm	≤±5%	2
SO ₂	0 - 20 ppm	≤±5%	2
NO ₂	0 - 20 ppm	≤±5%	2
CL ₂	0 - 20 ppm	≤±5%	2
H ₂ S	0 - 100 ppm	≤±5%	2
NH ₃	0 - 100 ppm	≤±5%	2
H ₂	0 - 1000 ppm	≤±5%	2
O ₃	0 - 100 ppm	≤±5%	2
NO	0 - 100 ppm	≤±5%	2
HCL	0 - 50 ppm	≤±5%	2
PH ₃	0 - 20 ppm	≤±5%	2
CH ₃ OH	0 - 100 ppm	≤±5%	2
C ₆ H ₅ CH ₃	0 - 20 ppm	≤±5%	2
Если необходим контроль газов, отсутствующих в списке, обратитесь к производителю			

Рабочая температура: -40° до 50° C

Степень защиты: IP68

Время работы батареи: визуальная и световая сигнализация, удаленная сигнализация, SMS (опционально)

Предупреждающая сигнализация: звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал

Влажность: <90% относительной влажности (без конденсации)

Дисплей:	128 * 64 точечная матрица ЖК-дисплея 128*64 OLED показывает данные о времени и состоянии системы
Время отклика:	T90<40с
Источник питания:	АС 220В 50Hz / резервная батарея 9В (опционально)
Пороги срабатывания:	Два порога превышения концентраций и сигнализация неисправности могут быть установлены пользователем
Взрывозащита:	Ex d IICT5Gb
Отбор проб газа:	естественная диффузия
Бренд:	ТОП-СЕНС

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01