

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Стационарный газоанализатор ТОП-СЕНС 500



Стационарный газоанализатор ТОП-СЕНС 500

Качественный стационарный газоанализатор горючих газов с подогреваемой оптикой, протоколами HART и RS-485, 3 реле, а также с дисплеем и световыми индикаторами.

Сфера применения: предназначен для любых отраслей.

Подходит для:

- защиты от взрыва газов
- использования в местах со 100% влажностью
- использования при температурах до -60 °C

Тип измеряемых газов: горючие газы

Вес: 5700г

Габариты: 310x124x132 мм (ШxВxГ)

Выходные сигналы и интерфейсы:

- 4-20 мА
- 3 реле - RS485 или HART (опция)

Время срабатывания	Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации
Дисплей:	ЖК-дисплей, LED-индикатор
Принцип анализа:	NDIR (недисперсионное инфракрасное излучение)
Режим настройки:	ИК-доступ в удалённом режиме
Тип сенсора:	оптический
Тип сигнализации:	световая индикация, свето-звуковой оповещатель (опция)
Способ отбора проб газа:	естественная диффузия
Релейные выходы:	24 В
Материал корпуса:	нержавеющая сталь или алюминий
Рабочая температура:	от -60 до +70 С
Влажность:	<99% относительной влажности (без конденсации)
Источник питания:	DC24В±15% (18-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24В. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор)
Класс защиты IP:	IP68
Класс взрывозащиты:	Ex d IICT5Gb
Пороги срабатывания:	могут быть настроены пользователем
Время отклика:	T90<30с
Дальность передачи:	≤ 1000 метров

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01