

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 210 (EtO) с поверкой



Портативный одноканальный газоанализатор ТОП-СЕНС 210 (EtO) с поверкой

Ищете надёжный детектор газа? Представляем вам компактный переносной одноканальный детектор газа ТОП-СЕНС 210 с большим легкочитаемым дисплеем.

ТОП-СЕНС 210 (EtO) используется для контроля концентрации оксида этилена (оксирана) в воздухе рабочих помещений в диапазоне 0-100 ppm.

Основные преимущества:

- Самопроверка датчика, аккумулятора, цепи и предупреждение при включении. Это обеспечивает надёжную работу детектора и предотвращает возможные

неисправности.

- Отражение реального времени и заряда батареи или индикация низкой мощности. Вы всегда будете знать, когда нужно заменить батарею.
- Автоматическое отключение при низком напряжении. Это защищает детектор от повреждений и продлевает срок его службы.
- Настройка TWA и STEL. Позволяет настроить детектор под конкретные условия эксплуатации.
- Гарантия 2 года. Мы уверены в качестве нашего продукта и предоставляем длительную гарантию.

Газоанализатор ТОП-СЕНС 210 используется во время работ на объектах повышенной опасности, в различных технологических туннелях, подземных коммуникациях, замкнутых пространствах, шахтах, а также при спасательных операциях.

- Работает на усовершенствованном 16-разрядном встроенном микроконтроллере с низким энергопотреблением;
- Большой ЖК-дисплей;
- Выполнение самопроверки датчика, батареи, цепи и предупреждение при включении питания;
- Возможность независимой установки верхней и нижней точки срабатывания сигнализации, сигнал тревоги и сигнал неисправности;
- Работа с меню одной кнопкой — удобный интерфейс для пользователей;
- Отображение реального времени и заряда батареи или низкого заряда. Автоматическое отключение в случае низкого напряжения.
- Отображение текущего времени на дисплее;
- Возможность самокалибровки, если присутствует газ необходимой концентрации.
- Три способа подать сигнал тревоги (звуковой, визуальный сигнал и вибросигнал);
- TWA (среднестатистическое значение за 8 часов) и STEL (краткосрочное допустимое среднее значение);

Характеристики газоанализатора ТОП-СЕНС 210

Рабочая температура:	-45° до 60° C
Степень защиты:	IP65
Время работы батареи:	не менее 8 часов для горючих газов и не менее 300 часов для токсичных газов и кислорода
Предупреждающая сигнализация:	Визуальный, вибрационный, звуковой сигнал (95 дБ) • низкого, высокого уровня, предельного значения кратковременного воздействия, временного среднего значения, превышения уровня
Влажность:	0–95% отн. влажности (без конденсации)
Дисплей:	Большой ЖК-дисплей; Отображение на дисплее текущего времени, фактических данных и состояния системы
Калибровка:	Возможность самостоятельно провести калибровку, при наличии газа необходимой концентрации
Время отклика:	T90<30s
Степень взрывозащиты:	Ex ia IIC T4 GB

Источник питания:	перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 1200 мАч
Страна производитель:	Россия
Компания - Производитель:	ТОП-СЕНС
Время заряда аккумулятора:	4-6 часов
Отбор проб газа:	естественная диффузия
Бренд:	ТОП-СЕНС

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01