

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 380 (CH₄, O₂, CO, H₂S) с поверкой



Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 380 (CH₄, O₂, CO, H₂S) с поверкой

ТОП-СЕНС 380 — искробезопасный 6-газовый газоанализатор со встроенным насосом.

Ищете надёжный газоанализатор? Представляем вам ТОП-СЕНС 380 — искробезопасный 6-газовый газоанализатор со встроенным насосом.

ТОП-СЕНС 380 (CH₄, O₂, CO, H₂S) используется для определения содержания метана, кислорода, угарного газа (оксида углерода) и сероводорода в окружающей среде рабочих объектов, а также жилых помещений в пределах от 0 до 100% LEL (НКПР), от 0 до 25% об.

доли, от 0 до 1000 ppm и от 0 до 100 ppm.

Устройство имеет один термокаталитический и три электрохимических датчика, со сроком службы 3-5 лет и 2-3 года соответственно.

Преимущества:

- Встроенный насос с возможностью отключения. Позволяет проводить отбор проб как в автоматическом, так и в ручном режиме.
- Хранение данных до 2 лет. Все результаты измерений сохраняются во внутренней памяти прибора.
- Контроль до 6 газов одновременно. ТОП-СЕНС 380 позволяет отслеживать концентрацию сразу нескольких газов.
- Более 16 часов непрерывной работы. Прибор оснащён мощным аккумулятором, обеспечивающим длительную работу без подзарядки.
- Встроенный фонарик. Обеспечивает хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости.
- Установка пароля для работы в меню. Защищает прибор от несанкционированного доступа.
- Функция изменения единиц измерений. Позволяет настраивать прибор под конкретные задачи.

Сфера применения: подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, подземных, трубопроводах, шахтах и других местах.

Подходит для: защиты от взрывов газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов и паров.

Рабочая температура:	-45° до 60° C
Степень защиты:	IP67
Время работы батареи:	более 10 часов (с принудительным отбором) и более 16 часов (диффузионно)
Предупреждающая сигнализация:	Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал)
Влажность:	<95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	большой ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением
Степень взрывозащиты:	0Ex da ia IIC T4 Ga X
Источник питания:	перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 3200 мАч;
Страна производитель:	Россия
Пороги срабатывания:	настроены по умолчанию с возможностью изменения
Компания - Производитель:	ТОП-СЕНС
Время заряда аккумулятора:	Не более 5 часов
Отбор проб газа:	естественная диффузия или встроенный отключаемый насос для принудительного забора пробы

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01